

Ekran dotykowy Windows o przekątnej 15,1 cala POS System z podstawą ze stopu aluminium

(M/N:POS-1519 r. p.n.e)

OCOM Seria 1519B POS terminal posiada stabilną podstawę, Ma inteligencję Opcjonalnie procesor Celeron i procesor Intel Core I, łatwy dostęp do portu IO dla urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarka termiczna, drukarka etykiet, przenośny dysk USB. Model ten jest bardzo wygodny w utrzymaniu, wystarczy zdjąć tylną pokrywę.

Cechy:



Seria Intel Celeron J1900 i procesor Intel Core I3 I5 opcjonalnie;

Sterownik twardy Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB i 256 GB opcjonalnie;

10-punktowy, pojemnościowy panel dotykowy;

Prawdziwie płaski i wodoodporny, odporny na zarysowania wyświetlacz powierzchniowy;

Wiele portów IO z łatwością można rozbudować do większej liczby urządzeń zewnętrznych;

VFD220 lub LED8 do wyświetlania u klienta;

Metalowa podstawa sprawia, że stoi stabilnie.

Specyfikacja

Model	POS-1519B
Nazwa	15,1 cala – wszystko za jednym dotknięciem POS terminal
Mieszkania	Plastikowa skorupa połączona z metalem
Kolor	cały kolor czarny
Wyświetlacz	
Główny ekran	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,1 cala
Rezolucja	1024*768
Jasność	250cd/m2
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Ekran dotykowy	10-punktowy projektowany pojemnościowy dotyk GG
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz, opcjonalnie: procesor Intel Core 3th I3 / procesor Intel Core 4th I5
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDRIII, 4 GB pamięci DDR3
Urządzenie pamięci masowej	Dysk SSD msata 128 GB
LAN	10/100 Mb/s, układ sieci LAN Realtek RTL8111F
System operacyjny	Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux
Łączność	
Zewnętrzne porty we/wy	przycisk zasilania*1, 12 V DC w gnieździe*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6
	15-pinowe złącze D-sub VGA *1
	RS 232*2 dla J1900, RS232*1, HDMI*1 dla I3 I5
	wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1
Pakiet	
Waga	Netto 6,5 kg, brutto 7,5 kg
Opakowanie z pianką w środku	410*290*445mm

Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusza
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp.







