

15 .1 Inch WSzystko w JeDnyM Dotykać POS T ostateczny

- 1519 r. P.n.e)

OCOM Seria 1519B POS tostateczny ma stabilna podstawa, To ma Intel CelerNA Procesor i procesor rdzeń Intela I serii dla opcji, łatwo jest dostęp do portu IO dla urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarka termiczna, drukarka etykiet, przenośny dysk USB. Model ten jest bardzo wygodny w utrzymaniu Tylko poprzez zdjęcie tylnej pokrywy

Cechy:

1. Intela Celerona J1900 seria i procesor Intel Core I3 I5 opcjonalnie
2. Twardy kierowca Msata SSD 64 GB, Dysk SSD 128 GB o d 256 GB w opcji
3. 10 -punktowy, pojemnościowy panel dotykowy
4. Wyświetlacz z płaską, wodoodporną i odporną na zarysowania powierzchnią
5. M ostateczny Porty IO można łatwo rozszerzyć na więcej urządzeń zewnętrznych
6. VFD220 lub LED8 do wyświetLANia u klienta
7. M metalowa podstawa sprawia, że stoi stabilnie

Specyfikacja

Model	POS-1519 r. p.n.e
Nazwa	15. 1 cal wszystko za jednym dotknięciem POS t ostateczny
Mieszkania	Plastikowa skorupa połączona z metalem
Kolor	cały kolor czarny
Główny ekran	15. 1 calowy monitor z ekranem dotykowym
Stanowczy i on	1024*768
Jasność	250cd/m ²
Pogląd a kąt	Horyzont: 150 ; Pionowo: 140
Dotykać s ekran	10 -punkt przewidywane GG dotyk pojemnościowy
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , opcjonalny : intel core 3 I3 procesor / Intel Core 4 Procesor I5
System Pamięć	1*SO-DImm DDRIII miejsce, 4 GB DDR3
Urządzenie pamięci masowej	Dysk SSD Msata 128 GB
LAN	10/100 Mb/s, Układ Realtek RTL8111F Lan
System operacyjny	Okna 7/8/10, Osadzone, MYPOS, Linux
Łączność	
Zewnętrzny porty we/wy	power przycisk 1 , Wejście 12 V prądu stałego J potwierdzenie*1 LAN:RJ-45*1 ,USB*6 15-pinowe złącze D-sub VGA *1 RS 232*2 dla J1900, RS232*1, HDMI*1 dla I3 I5 wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1
Pakiet	
Waga	Internet 6 0,5 Kg , Brutto 7 . 5 Kg
Opakowanie z pianką w środku	410*290 * 445 mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	- 10 do 60 stopni Celsjusza
Akcesoria	
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz i wejście , DC12 V /5A adapter wyjściowy
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp ...











