

Ekran dotykowy Windows o przekątnej 15,6 cala POS Terminal z podstawą ze stopu aluminium

(M/N: POS-1520)

OCOM Szeroki ekran 1520 POS Terminal ma podstawę ze stopu aluminium, opcjonalnie posiada procesor Intel Celeron i Intel Core I serie, łatwo jest uzyskać dostęp do portu IO dla urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarka termiczna, drukarka etykiet, przenośny dysk USB. Model ten jest bardzo wygodny w konserwacji poprzez usunięcie tylnej okładki.

Cechy:



Zupełnie nowy ekran LCD BOE o przekątnej 15,6 cala;

Wielopunktowy, pojemnościowy panel dotykowy;

Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą;

Gruba i stabilna aluminiowa podstawa;

Zarządzanie kablami sprawia, że biurko kasjera jest bardziej uporządkowane;

Wyświetlacz klienta, ekran dodatkowy i pozycja instalacji MSR są zarezerwowane dla opcji.

Specyfikacja

Model	POS-1520
Nazwa	Terminal pos z ekranem dotykowym Windows o przekątnej 15,6 cala
Mieszkania	Korpus maszyny z tworzywa ABS z podstawą ze stopu aluminium
Kolor	Cały korpus maszyny w kolorze czarnym
Wyświetlacz	
Główny ekran	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6 cala
Rozdzielczość	1366*768
Jasność	250cd/m ²
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Ekran dotykowy	Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG
Podwyświetlacz	Wyświetlacz 13,3 cala, z funkcją dotykową lub bez, rozdzielczość 1366*768
Wyświetlacz klienta	Opcjonalnie 2*20 VFD zamontowany na tylnej pokrywie
Wydajność	
Płyta główna	Opcjonalnie procesor Intel Celeron J4125, 2,0 GHz lub Intel Core I3 / I5
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 2400 MHz, 4 GB/8 GB opcjonalnie
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub wyższy, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mb/s, układ sieci LAN Realtek RTL8111F Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI
System operacyjny	Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linuksa
Łączność	
Zewnętrzny port we/wy (J4125)	Przełącznik zasilania*1, 12 V DC w gnieździe*1
	Sieć LAN: RJ-45*1
	USB *6
	COM(RS232) * 1, można rozszerzyć o więcej portów RS232 dla opcji
	VGA (15-pinowy D-sub)*1
	Wyjście audio*1, wejście mikrofonowe*1
Opcje	
MSR	Opcjonalna strona MSR
Pakiet	

Waga	Netto: 4,0 kg, brutto: 6,0 kg
Opakowanie z pianką w środku	460*295*415mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10%~80% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp

























