

## Cechy:

15,6-calowy nowy ekran LCD BOE

Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy

Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą

Gruba i stabilna aluminiowa podstawa

Zarządzanie kablami sprawia, że biurko kasjera jest bardziej uporządkowane

Wyświetlacz klienta, drugi ekran i pozycja instalacji MSR są zarezerwowane dla opcji

## Specyfikacja:

Model	POS-15 20
Nazwa	15,6-calowy terminal pos z ekranem dotykowym Windows
Mieszkania	Korpus maszyny z tworzywa ABS z podstawą ze stopu aluminium
Kolor	cały korpus maszyny w kolorze czarnym;
<b>Wyświetlacz</b>	
Główny ekran	15,6-calowy monitor z ekranem dotykowym
Rezolucja	1366*768
Jasność	25 0cd/m <sup>2</sup>
Zobacz kąt	Horyzont: 1 5 0 ; Pionowo : 1 4 0
Dotknij ekranu	Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G
Wyświetlacz podrzędny	Wyświetlacz 13,3 cala , funkcja dotykowa W lub bez, rozdzielczość 1366*768
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD lub 2*20 LCD zamontowany na tylnej pokrywie dla opcji
<b>Wydajność</b>	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz lub procesor Intel Core I3 / I5 dla opcji
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDR 3 , 4 GB DDR3L / 1333 MHz, 8 GB dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI;
System operacyjny	Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux
<b>Łączność</b>	
Zewnętrzny port we /wy (J1900 )	Wyłącznik zasilania *1 , 12 V DC w gnieździe * 1
	LAN: RJ-45*1
	USB * 6
	COM (RS232) * 1 , można rozszerzyć o więcej portów RS232 dla opcji;
	VGA (15-pinowy D-sub)*1
	Wyjście audio*1 , wejście MIC*1
<b>Opcje</b>	

MSR	opcjonalny boczny MSR
<b>Pakiet</b>	
Waga	4,0 kg netto , 6,0 kg brutto
Opakowanie z pianką w środku	460 *295 * 415mm
<b>Środowisko</b>	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji
<b>Akcesoria</b>	
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240 V /50-60 HZ AC , adapter wyjściowy DC12 V / 5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / EU / UK itp











