

# 15,6-calowy ekran dotykowy Androida POS Terminal

(M/N:POS-1522)

## Specyfikacja

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Model               | POS-1522-A                                                  |
| Nazwa               | Ekran dotykowy Android o przekątnej 15,6 cala POS terminal  |
| Mieszkania          | Korpus maszyny z tworzywa ABS z podstawą ze stopu aluminium |
| Kolor               | Cały korpus maszyny w kolorze czarnym                       |
| Wyświetlacz         |                                                             |
| Główny ekran        | Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6 cala          |
| Rezolucja           | 1366*768                                                    |
| Jasność             | 250cd/m <sup>2</sup>                                        |
| Kąt widzenia        | Horyzont: 160; Pionowo: 150                                 |
| Ekran dotykowy      | Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG                       |
| Wydajność           |                                                             |
| Płyta główna        | RK3566, 1,8 GHz                                             |
| Baran               | 2G                                                          |
| Lampa błyskowa EMMC | 32G                                                         |
| LAN                 | Obsługiwane 10/100 Mb/s                                     |
| Wi-Fi               | 2,4G                                                        |
| Bluetooth           | 4.2                                                         |
| System operacyjny   | Androida 11                                                 |
| Łączność            |                                                             |

|                              |                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Zewnętrzny port we/wy        | Przycisk zasilania*1                                              |
|                              | Gniazdo wejściowe 12 V DC*1                                       |
|                              | Sieć LAN: RJ-45*1                                                 |
|                              | USB*6                                                             |
|                              | DB9-RS232*1                                                       |
|                              | Gniazdo karty TF*1, RJ11*1                                        |
|                              | Wyjście audio*1, wejście mikrofonowe*1                            |
| Pakiet                       |                                                                   |
| Waga                         | Netto 3,0 kg, brutto 4,3 kg                                       |
| Opakowanie z pianką w środku | 438*262*375 mm dla pojedynczego ekranu                            |
| Środowisko                   |                                                                   |
| Temperatura robocza          | 0 do 40 stopni Celsjusza                                          |
| Temperatura przechowywania   | -10 do 60 stopni Celsjusza                                        |
| Wilgotność robocza           | 10% ~ 80% Brak kondensacji                                        |
| Wilgotność przechowywania    | 10% ~ 90% Brak kondensacji                                        |
| Akcesoria                    |                                                                   |
| Zasilacz                     | Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A |
| Przewód zasilający           | Wtyczka zasilająca w oparciu o wymagania klienta                  |





