

15,6 cala w jednym POS Terminal

(M/N: POS-1525)

Cechy:



Bez wentylatorów system rozpraszania ciepła POS Działa dobrze w trudniejszym środowisku;

Bardziej naukowa oddzielona struktura dla łatwej konserwacji i demontażu;

Więcej konfiguracji dla wyboru.

Specyfikacja

Model	POS-1525
Nazwa	15,6 cala dotyk POS terminal
Materiał mieszkaniowy	Stop aluminium plus ABSPC
Wyświetlacz	
Ekran główny	15.6 -calowy monitor ekranu dotykowego
Rezolucja	1366*768

Jasność	250cd/m ²
Wyświetl kąt	Horyzont: 170, pionowy: 170
Ekran dotykowy	Wielopunktowy prognozowany dotyk pojemnościowy GG
Podpisanie	Wyświetlacz 13,3 cala, 1366*768 dla opcji
MSR	3-ścieżkowy czytnik kart dla opcji
Głośnik	Wbudowany głośnik 4OHM/3W*1 dla opcji
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron J6412, 2.0 GHz lub Celeron J4125, procesor Intel Core i3 / i5 / i7
Pamięć systemowa	1*Gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 2400-3200 MHz, 4GB /8GB /16G dla opcji
Urządzenie do przechowywania	64 GB M.2 SSD lub wyższy, do 512 GB
LAN/WLAN	10/100/1000 MBS, Chip LAN RealTek RTL8111F Wbudowany w mini gniazda PCI-e, obsługuje moduł WIFI
System operacyjny	Obsługa systemu Windows 10/11
Łączność	
Zewnętrzny Port I/O J6412	Przycisk zasilania*1
	12V DC w Jack*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6, com*1, vga*1
	Wyjdz*1, mikrofon w*1
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Centijla
Wilgotność robocza	10% ~ 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% bez kondensacji
Pakiet	
Waga	Netto: 4,7 kg, brutto: 5,7 kg
Opakowanie z pianką w środku	460*450*220 mm
Akcesoria	
Adapter mocy	110-240 V/50-60 Hz Wejście zasilania AC, adapter wyjściowy DC12V/5A
Kabel zasilający	Wtyczka kabla zasilacza kompatybilna z USA / UE / UK itp.















Touch Screen POS Cashing Machine

SIZE:445*210*465MM

