

# 15,6-calowy ekran dotykowy Super Slim z odlewanej ciśnieniowo aluminium z Systemem Windows i systemem Android POS System

(M/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS terminal ma obudowę i podstawę ze stopu aluminium, opcjonalnie posiada procesor Intel Celeron i Android, posiada bogate interfejsy we/wy umożliwiające podłączenie większej liczby urządzeń zewnętrznych.

Cechy:



Dobry system odprowadzania ciepła POS dobrze sprawdzają się w trudniejszych warunkach;

Super cienki ekran dotykowy i stylowy wygląd poprawiają Twój wizerunek;

Bardziej naukowa, oddzielna struktura ułatwiająca konserwację i demontaż.

## Specyfikacja

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| Model | POS-1562-W | POS-1562-A |
|-------|------------|------------|

|                              |                                                                                                                   |                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa                        | Dotyk 15,6 cala POS terminal                                                                                      |                                                                                       |
| Materiał obudowy             | Obudowa i podstawa ze stopu aluminium                                                                             |                                                                                       |
| Wyświetlacz                  |                                                                                                                   |                                                                                       |
| Główny ekran                 | Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6 cala                                                                |                                                                                       |
| Rezolucja                    | 1366*768                                                                                                          |                                                                                       |
| Jasność                      | 220cd/m2                                                                                                          |                                                                                       |
| Kąt widzenia                 | Horyzont: 90, Pion: 60                                                                                            |                                                                                       |
| Ekran dotykowy               | Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG                                                                             |                                                                                       |
| Podwyświetlacz               | Wyświetlacz o przekątnej 11,6 cala z funkcją dotykową lub bez niej w opcji                                        |                                                                                       |
| Wydajność                    |                                                                                                                   |                                                                                       |
| Płyta główna                 | Opcjonalnie procesor Intel Celeron J6412, 2,0 GHz Intel Core I3                                                   | Seria Rockchip RK3568, czterordzeniowy 2.0G                                           |
| Pamięć systemowa             | 1*gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 3200 mHZ, 4 GB /8 GB /16G dla opcji                                               | Na pokładzie DDR4 4 GB, 8G dla opcji                                                  |
| Urządzenie pamięci masowej   | Dysk SSD M.2 o pojemności 64 GB lub szybszy, do 512 GB                                                            | na pokładzie 32 GB EMMC 64 GB dla opcji                                               |
| LAN/WLAN                     | 10/100/1000Mbps, układ sieci LAN Realtek RTL8111F<br>Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI | 10/100/1000 Mbs, układ Realtek RTL8111F Lan, obsługa Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0 |
| System operacyjny            | Obsługa systemu Windows 10/11                                                                                     | Androida 11                                                                           |
| Łączność                     |                                                                                                                   |                                                                                       |
| Zewnętrzny Port we/wy J6412  | Przycisk zasilania*1                                                                                              |                                                                                       |
|                              | Gniazdo wejściowe 12 V DC*1                                                                                       |                                                                                       |
|                              | LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1                                                                                |                                                                                       |
|                              | Wyjście liniowe i mikrofon w JACK 2w1 *1                                                                          |                                                                                       |
| Zewnętrzny Port we/wy RK3568 | Przycisk zasilania*1                                                                                              |                                                                                       |
|                              | Gniazdo wejściowe 12 V DC*1                                                                                       |                                                                                       |
|                              | LAN:RJ-45*1, USB*6, COM*1                                                                                         |                                                                                       |
|                              | Wykreślenie*1                                                                                                     |                                                                                       |
| Środowisko                   |                                                                                                                   |                                                                                       |
| Temperatura robocza          | 0 do 50 stopni Celsjusza                                                                                          |                                                                                       |
| Temperatura przechowywania   | -20 do 60 stopni Celsjusza                                                                                        |                                                                                       |

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilgotność robocza           | 10% ~ 90% Brak kondensacji                                                                         |
| Wilgotność przechowywania    | 10% ~ 90% Brak kondensacji                                                                         |
| Pakiet                       |                                                                                                    |
| Waga                         | Masa netto 3,6 kg, masa brutto 4,9 kg                                                              |
| Opakowanie z pianką w środku | 430*240*370mm                                                                                      |
| Akcesoria                    |                                                                                                    |
| Zasilacz                     | Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A                                  |
| Przewód zasilający           | Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie |







