

15,6-calowy, bardzo cienki odlew aluminium z Systemem Windows i systemem Android POS System

(M/N: POS-1562)

OCOM POS-1562 POS terminal ma obudowę i podstawę ze stopu aluminium, opcjonalnie posiada procesor Intel Celeron i Android, posiada bogate interfejsy we/wy umożliwiające podłączenie większej liczby urządzeń zewnętrznych.

Cechy:



Dobry system odprowadzania ciepła POS dobrze sprawdzają się w trudniejszych warunkach;

Super cienki ekran dotykowy i stylowy wygląd poprawiają Twój wizerunek;

Bardziej naukowa, oddzielna struktura ułatwiająca konserwację i demontaż.

Specyfikacja

Model	POS-1562-W	POS-1562-A
-------	------------	------------

Nazwa	Dotyk 15,6 cala POS terminal	
Materiał obudowy	Obudowa i podstawa ze stopu aluminium	
Wyświetlacz		
Główny ekran	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6 cala	
Rezolucja	1366*768	
Jasność	220cd/m2	
Kąt widzenia	Horyzont: 90, Pion: 60	
Ekran dotykowy	Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG	
Podwyświetlacz	Wyświetlacz o przekątnej 11,6 cala z funkcją dotykową lub bez niej w opcji	
Wydajność		
Płyta główna	Opcjonalny procesor Intel Celeron J6412, 2,0 GHz Intel Core I3	Seria Rockchip RK3568, czterordzeniowy 2.0G
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 3200 mHZ, 4 GB /8 GB /16G dla opcji	Na pokładzie DDR4 4 GB, 8G dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	Dysk SSD M.2 o pojemności 64 GB lub szybszy, do 512 GB	na pokładzie 32 GB EMMC 64 GB dla opcji
LAN/WLAN	10/100/1000Mbps, układ sieci LAN Realtek RTL8111F Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI	10/100/1000 Mbs, układ Realtek RTL8111F Lan, obsługa Wi-Fi 802.11a/b/g/n, BT3.0/BT4.0
System operacyjny	Obsługa systemu Windows 10/11	Androida 11
Łączność		
Zewnętrzny Port we/wy J6412	Przycisk zasilania*1	
	Gniazdo wejściowe 12 V DC*1	
	LAN: RJ-45*1, USB*6, COM*2, HDMI*1	
	Wyjście liniowe i mikrofon w JACK 2w1 *1	
Zewnętrzny Port we/wy RK3568	Przycisk zasilania*1	
	Gniazdo wejściowe 12 V DC*1	
	LAN:RJ-45*1, USB*6, COM*1	
	Wykreślenie*1	
Środowisko		
Temperatura robocza	0 do 50 stopni Celsjusza	
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza	

Wilgotność robocza	10% ~ 90% Brak kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji
Pakiet	
Waga	Masa netto 3,6 kg, masa brutto 4,9 kg
Opakowanie z pianką w środku	430*240*370mm
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania AC 110-240V/50-60HZ, adapter wyjściowy DC12V/5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie







