

15,6-calowe WiNdows/Android Touch POS Terminal

(M/N: POS-1566)

OCOM Szeroki ekran POS Terminal ma stylową i ultra szczupłą konstrukcję nadwozia, ma płytę główną Android i Windows OS dla opcji, łatwo jest zainstalować 2nd Wyświetlacz, MSR lub VFD jako moduły przez klientów. Ten Model jest bardzo wygodny do konserwacji poprzez usunięcie tylnej pokrywy i ma bogate interfejsy we/wy, które można podłączyć do bardziej zewnętrznych urządzeń.

Cechy:



15,6 cala BOE NOWY ekran LCD;

Wielopunktowy prognozowany pojemnościowy panel dotykowy;

Zdejmowana dolna płyta dla mniejszych opakowań i mniej kosztów wysyłki;

Główny ekran obsługuje obrót dużego kąta w celu spełnienia dowolnego kąta obserwacji;

Ekran bez granic, front chroni przed bezpośrednimi rozpryskami wody;

Bardzo cienkie ciało sprawia, że produkt jest bardziej zwężony i stylowy;

Gruba i stabilna podstawa aluminiowa;

Gniazda kablowe wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany;

Wyświetlacz klienta, ekran drugorzędny i pozycja instalacji MSR jest zarezerwowana na powłazie.

Specyfikacja

Model	POS-1566-W
Nazwa	15.6 -calowy ekran dotykowy Windows POS terminal

Ekran główny	15.6 -calowy monitor ekranu dotykowego
Rezolucja	1366*768, 1920*1080 dla opcji
Jasność	250cd/m ²
Wyświetl kąt	Horyzont: 160; Pionowy: 150
Ekran dotykowy	Wielopunktowy prognozowany dotyk pojemnościowy GG
Podpisanie	11.6 -calowy wyświetlacz W lub w/o funkcja dotykowa, rozdzielczość 1366*768
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD zamontowane do tylnej osłony dla opcji
Wydajność	
Płyta główna	Intel Core i5 4th CPU, inne procesor należy dostosować
Pamięć systemowa	2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600 MHz 4GB, do 16 GB
Urządzenie do przechowywania	MSATA SSD 128 GB lub wyższy, do 512 GB
Audio	Na pokładzie realnego chipu
Lan	10 // 100/1000 MBS, 1*RealTek RTL8111 LAN Chip Wbudowany w mini gniazda PCI-e, obsługuje moduł WIFI
Głośnik	4OHM/2W*1
System operacyjny	Wsparcie Win10 /Win11
Łączność	
Zewnętrzny port we/wy (J4125 i RK3566)	Przycisk zasilania*1
	12V DC w Jack*1
	LAN: RJ-45*1
	USB3.0*2, USB2.0*4
	Com (rs232) * 1
	HDMI*1
	Audio OUT*1, MIC-in*1
Pakiet	
Waga	5,5 kg
Opakowanie z pianką w środku	470*170*385 mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Centijła
Wilgotność robocza	10% ~ 80% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% bez kondensacji
Akcesoria	

Adapter mocy	100-240 V/50-60 Hz 1,5Amax Wejście zasilania AC, adapter wyjściowy DC12V/5A
Kabel zasilający	Wtyczka kabla zasilacza kompatybilna z USA / UE / UK itp.















