

## 15,6-calowe WiNdows/Android Touch POS Terminal

(M/N: POS-1566)

OCOM Szeroki ekran POS Terminal ma stylową i ultra szczupłą konstrukcję nadwozia, ma płytę główną Android i Windows OS dla opcji, łatwo jest zainstalować 2<sup>nd</sup> Wyświetlacz, MSR lub VFD jako moduły przez klientów. Ten Model jest bardzo wygodny do konserwacji poprzez usunięcie tylnej pokrywy i ma bogate interfejsy we/wy, które można podłączyć do bardziej zewnętrznych urządzeń.

Cechy:



15,6 cala BOE NOWY ekran LCD;

Wielopunktowy prognozowany pojemnościowy panel dotykowy;

Zdejmowana dolna płyta dla mniejszych opakowań i mniej kosztów wysyłki;

Główny ekran obsługuje obrót dużego kąta w celu spełnienia dowolnego kąta obserwacji;

Ekran bez granic, front chroni przed bezpośrednimi rozpryskami wody;

Bardzo cienkie ciało sprawia, że produkt jest bardziej zwężony i stylowy;

Gruba i stabilna podstawa aluminiowa;

Gniazda kablowe wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany;

Wyświetlacz klienta, ekran drugorzędny i pozycja instalacji MSR jest zarezerwowana na powładzie.

### Specyfikacja

|       |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------|
| Model | POS-1566-W                                       |
| Nazwa | 15.6 -calowy ekran dotykowy Windows POS terminal |

|                                        |                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekran główny                           | 15.6 -calowy monitor ekranu dotykowego                                                                 |
| Rezolucja                              | 1366*768, 1920*1080 dla opcji                                                                          |
| Jasność                                | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                                   |
| Wyświetl kąt                           | Horyzont: 160; Pionowy: 150                                                                            |
| Ekran dotykowy                         | Wielopunktowy prognozowany dotyk pojemnościowy GG                                                      |
| Podpisanie                             | 11.6 -calowy wyświetlacz W lub w/o funkcja dotykowa, rozdzielczość 1366*768                            |
| Wyświetlacz klienta                    | 2*20 VFD zamontowane do tylnej osłony dla opcji                                                        |
| Wydajność                              |                                                                                                        |
| Płyta główna                           | Intel Core i5 4th CPU, inne procesor należy dostosować                                                 |
| Pamięć systemowa                       | 2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600 MHz 4GB, do 16 GB                                                            |
| Urządzenie do przechowywania           | MSATA SSD 128 GB lub wyższy, do 512 GB                                                                 |
| Audio                                  | Na pokładzie realnego chipu                                                                            |
| Lan                                    | 10 // 100/1000 MBS, 1*RealTek RTL8111 LAN Chip<br>Wbudowany w mini gniazda PCI-e, obsługuje moduł WIFI |
| Głośnik                                | 4OHM/2W*1                                                                                              |
| System operacyjny                      | Wsparcie Win10 /Win11                                                                                  |
| Łączność                               |                                                                                                        |
| Zewnętrzny port we/wy (J4125 i RK3566) | Przycisk zasilania*1                                                                                   |
|                                        | 12V DC w Jack*1                                                                                        |
|                                        | LAN: RJ-45*1                                                                                           |
|                                        | USB3.0*2, USB2.0*4                                                                                     |
|                                        | Com (rs232) * 1                                                                                        |
|                                        | HDMI*1                                                                                                 |
|                                        | Audio OUT*1, MIC-in*1                                                                                  |
| Pakiet                                 |                                                                                                        |
| Waga                                   | 5,5 kg                                                                                                 |
| Opakowanie z pianką w środku           | 470*170*385 mm                                                                                         |
| Środowisko                             |                                                                                                        |
| Temperatura robocza                    | 0 do 40 stopni Celsjusza                                                                               |
| Temperatura przechowywania             | -10 do 60 stopni Centijła                                                                              |
| Wilgotność robocza                     | 10% ~ 80% bez kondensacji                                                                              |
| Wilgotność przechowywania              | 10% ~ 90% bez kondensacji                                                                              |
| Akcesoria                              |                                                                                                        |

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Adapter mocy     | 100-240 V/50-60 Hz 1,5Amax Wejście zasilania AC, adapter wyjściowy DC12V/5A |
| Kabel zasilający | Wtyczka kabla zasilacza kompatybilna z USA / UE / UK itp.                   |















