

Terminal POS Windows / Android 15,6 cala dotykowy

(Model nr: POS -15T01-W / A)

Funkcje:

- Stylowy i prosty design
- Ultra cienki ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1366 * 768
- Kąt obrotu ekranu 360 stopni
- Obsługuje system Windows lub Android
- Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
- Obsługa opcjonalnego ekranu wtórnego 15,6 cala lub 11,6 cala
- MSR, Wyświetlanie klienta dla opcji
- Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, demontaż, wymianę i naprawę

Aplikacje:

- Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
- Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych
- Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

Dane techniczne:

Model	POS -15T01-W / A (W dla Windows, A dla Androida)
Płyta główna ①	Czterordzeniowy 1,99 GHz J1900N dla wersji Windows
Płyta główna ②	Czterordzeniowy RK3288 1,8 GHz dla wersji Androida
Windows OS	Wersja demonstracyjna Windows 7 Ultimate bez licencji
System operacyjny Android	Android 6.0
Windows RAM	4 GB Standardowo 2 GB 8 GB dla opcji
Android RAM	4 GB
Pamięć systemu Windows	Standardowy dysk SSD 64 GB, opcjonalnie 128 GB
Pamięć Android	8 GB eMMC, obsługa karty TF 32 GB Rozwiń
Rozmiar ekranu	Ekran główny 15,6 cala
Drugi ekran	15,6 cala lub 11,6 cala
Wyświetlanie klienta	VFD lub LCD
Rozkład	1366 * 768
Ekran dotykowy	dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Jasność	350cd / m ²)

Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
J1900 Port we / wy	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1
RK3288 Port we / wy	USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 port Port szuflady kasowej * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni celsjusza
Zasilacz	110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie prądem przemiennym, wyjście DC12 / 5A



POS-15T01





POS-15T01





