

# 15-calowy ekran dotykowy systemu system / terminal pos z Androidem

(Model nr: POS -15T01-W / A)



## Funkcje:

Stylowa i prosta konstrukcja;  
15,6-calowy ultra-cienki ekran o rozdzielczości 1366 \* 768;  
Kąt obrotu ekranu o 360 stopni;  
Obsługa systemu Windows lub systemu Android;  
Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy;  
Obsługa opcjonalnego dodatkowego ekranu 15,6 cala lub 11,6 cala;  
MSR, wyświetlanie klienta dla opcji;  
Modułowa konstrukcja ułatwiająca montaż, demontaż, wymianę i naprawę.

## Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;  
Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski;  
Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię;  
Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami na parkingu, zajeździe, lotnictwie, metrze, dworcu i nabrzeżu.

## Dane techniczne:

Model	POS -15T01-W / A (W dla systemu Windows, A dla Androida)
Płyta główna ①	Quad core 1.99 GHz J1900N dla wersji Windows
Płyta główna ②	Quad Core 1,8 GHz RK3288 dla systemu Android
System operacyjny Windows	Windows 7 Ultimate wersja demonstracyjna bez licencji
System operacyjny Android	Android 6.0
Windows RAM	2 GB Standardowe 4 GB 8 GB dla opcji

Android RAM	2 GB
Pamięć systemu Windows	Standard 32 GB SSD, 64 GB, 128 GB dla opcji
Pamięć Android	8 GB eMMC, obsługa karty TF o pojemności 32 GB Rozwiń
Rozmiar ekranu	15,6-calowy ekran główny
Drugi ekran	15,6 cala lub 11,6 cala
Wyświetlacz klienta	VFD lub LCD
Rozkład	1366 * 768
Ekran dotykowy	dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Jasność	350cd / m <sup>2</sup>
Zobacz kąt	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port I / O J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1
Port I / O RK3288	USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 (port szuflady na gotówkę) * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Zasilacz	110-240 V / 50-60 HZ Wejście zasilania AC, wyjście DC12 / 5A



POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01







POS-15T01





POS-15T01







Monica Fu



## OCOM Technologies Limited

---

**Add:** 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

**Tel:** 0086.755.8605.3207 ext 801

**Fax:** 0086.755.8605.3207 ext 868

**Web:** [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

**E-mail:** [sales01@ocominc.com](mailto:sales01@ocominc.com), [sales01@ocomtech.com.cn](mailto:sales01@ocomtech.com.cn)

**Skype:** ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

**Ali TM:** cn1001868228; **QQ:** 1483705401

**Mobile/Wechat/Whatsapp:** 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products