

POS-1701 17,1-calowy uniwersalny ekran LCD o wysokiej jasnościPOSOkna maszynowePOSSystemy z kasami fiskalnymi

(M/N:POS- 1701)

Cechy:

1. 17-calowy ekran LCD o wysokiej jasności
2. Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy
3. Zdemontowana płyta dolna dla mniejszych opakowań i niższych kosztów wysyłki
4. Główny ekran obsługuje obrót o 300 °, aby spełnić dowolny kąt obserwacji;
5. Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą
6. Ultracienki korpus sprawia, że produkt jest bardziej zwężony i stylowy
7. Gruba i stabilna aluminiowa podstawa
8. Otwory na kable wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany
9. Wyświetlacz klienta, ekran dodatkowy i pozycja instalacji MSR są zarezerwowane na obudowie;

Specyfikacja

Model	POS- 1701
Nazwa	17.1 cal dotykowy POS terminal
Mieszkania	Plastikowa powłoka i metalowa podstawa
Kolor	W dziura czarna lub cała biała maszyna w kolorze;
Wyświetlacz	
Główny ekran	17.1 -calowy monitor z ekranem dotykowym
Rezolucja	1400*900
Jasność	200cd/m ²
Zobacz kąt	Horyzont: 60°; Pionowo : 90°
Dotknij ekranu	Wielopunktowy przewidywany pojemnościowy dotyk G + G
Wyświetlacz klienta	2 * 20 VFD lub 2*20 wyświetlacz LCD zamontowany na tylnej pokrywie dla opcji;
Wydajność	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz zwykle lub procesor generacji Intel Core I3/I5 4. dla opcji
Pamięć systemowa	1 * gniazdo SO-DIMM DDRIII , zwykle obsługuje 1333*/1600 4 GB , 2 GB/8 GB dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	M SATA SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Realtek ALC662
LAN	10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI;
MSR	opcjonalny boczny MSR
System operacyjny	Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux
Łączność	

Zewnętrzny Port we /wy J1900 lub I3 I5	Przycisk zasilania *1
	Gniazdo 12 V DC*1
	LAN: RJ-45*1
	USB*6
	15-stykowe złącze D-sub VGA *1
	HDMI*1, RS232*1 dla I3/I5
	RS232*2 dla J1900
	wyjście liniowe*1, wejście MIC*1
Pakiet	
Waga	netto 4,5 kg brutto 5,5 kg
Opakowanie z pianką w środku	485*453* 205mm
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji
Akcesoria	
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240 V /50-60 HZ AC , adapter wyjściowy DC12 V / 5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie
Inny	
Zgodność	Znak FCC klasy A/CE/LVD/CCC



















Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket