

# 17,1-calowy terminal POS z ekranem dotykowym Windows z podstawą ze stopu aluminium

(M/N: POS-1701)

## Cechy:

17-calowy ekran LCD o wysokiej jasności;  
Wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy;  
Zdejmowana płyta dolna dla mniejszych opakowań i niższych kosztów wysyłki;  
Główny ekran obsługuje obrót o 300 °, aby spełnić dowolny kąt obserwacji;  
Ekran bez obramowania, przód chroni przed bezpośrednim zachlapaniem wodą;  
Ultracienka obudowa sprawia, że produkt jest bardziej zwężony i stylowy;  
Gruba i stabilna podstawa aluminiowa;  
Otwory na kable wewnątrz podstawy sprawiają, że kabel jest bardziej uporządkowany;  
Wyświetlacz klienta, drugi ekran i miejsce instalacji MSR są zarezerwowane na obudowie.

## Specyfikacja

Model	POS-1701
Nazwa	17. 1 -calowy dotykowy terminal POS
Mieszkania	Plastikowa powłoka i metalowa podstawa
Kolor	Cała czarna lub cała biała maszyna w kolorze
<b>Wyświetlacz</b>	
Główny ekran	17 . 1-calowy monitor z ekranem dotykowym
Rozdzielczość	1400 * 900
Jasność	200cd / m <sup>2</sup>
Kąt widzenia	Horyzont: 60 ; Pionowo: 90
Ekran dotykowy	Wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD lub 2*20 wyświetlacz LCD zamontowany na tylnej pokrywie dla opcji;
<b>Wydajność</b>	
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz zwykle lub procesor Intel Core generacji I3/I5 4. dla opcji
Pamięć systemowa	1 * gniazdo SO-DIMM DDRIII , zwykle obsługuje 1333 * / 1600 4 GB , 2 GB / 8 GB dla opcji
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB
Audio	Na pokładzie Real Tek ALC662
LAN	10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI;
MSR	opcjonalny boczny MSR
System operacyjny	Windows7 / 8/10, wbudowany, WEPOS, Linux
<b>Łączność</b>	

Zewnętrzny Port we/wy J1900 lub I3 I5	Przycisk zasilania * 1
	Gniazdo 12 V DC * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB * 6
	15-stykowe złącze D-sub VGA * 1
	HDMI * 1, RS 232 * 1 dla I3 / I5
	RS232 * 2 dla J1900
	wyjście liniowe * 1, wejście MIC * 1
<b>Pakiet</b>	
Waga	netto 4,5 kg brutto 5,5 kg
Opakowanie z pianką w środku	485 * 453 * 205 mm
<b>Środowisko</b>	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-1 0do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% bez kondensacji
<b>Akcesoria</b>	
Zasilacz	Zasilanie i wejście 110-240 V / 50-60 HZ AC , adapter wyjściowy DC12 V / 5A
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie
<b>Inny</b>	
Zgodność	FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC





















REG # 1 828 W. - Please Print Or Scan

**SALE TOTAL**  
**20.58**

CUST OPS FE

**TAKE OUT**

F-11 F-12 F2 - ITEMS

DESCRIPTION	QTY	TOTAL
CHICKEN CLUB SANDWICH	1	3.90 T
PIZZA SLICE	1	1.00 T
TURKEY BURGER	1	4.90 T
TURKEY CLUB SANDWICH	1	5.90 T
MUSTARD	1	0.26
MAYO	1	0.00

GFT HLD D-IN  
DISC CPN TCKTS  
TIPS  DWR

MAIN MENU

LUNCH MENU	NO PICTURES SAMPLE	DINNER MENU	BREAKFAST MENU	DRINKS	MUSTARD KETCHUP MAYO PICKLES ETC
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

NON-TAX 0.26 DISCOUNT 0.00 TTL TAX 1.37 SUBTOTAL 19.21

MARINA DOCKSIDE CAFE

5:10:42 PM



