

POS -8815plus 15-calowy detaliczny ekran dotykowy w metalowej obudowie, wszystko w jednym urządzeniu pos dotykowym do restauracji pos

(M / N: POS -8815Plus)

Aplikacje:

- v Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia;
- v Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski;
- v Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych;
- v Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża.

Parametr:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | POS -8815Plus |
| Kolor | czarny |
| Opcjonalne urządzenia peryferyjne | VFD220, LCD220, MSR |
| Zarząd Główny | Intel Celeron Edytor |
| procesor | Intel Celeron J1900 czterordzeniowy 1,9 GHZ |
| Chipset | Intel NM70 |
| Obsługa pamięci | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślnie) |
| Hard Driver | SSD 32 GB (domyślnie) |
| Rozmiar panelu LCD | 15.1calowy TFT LCD |
| Jasność | 350cd / m ²) |
| Rozkład | 1024 * 768 (maks.) |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowy dotyk pojemnościowy |
| Kąt widzenia | Horyzont: 150; Pionowo: 140 |
| Port we / wy | 1 * przycisk zasilania 12 V DC w gnieździe * 1 HDMI * 1 VGA (15-pinowy subwoofer) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) *6 RS232 * 2 MIC IN * 1 Wyjście audio * 1 |
| Temperatura robocza | 0 °C do 40 °C |
| Temperatura przechowywania | Od -20 °C do 60 °C |
| Spełnienie | FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC |
| System operacyjny | Windows XP powyżej, Wbudowane, WE POS, Linux |
| Zasilacz | Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz, wejście wyjściowe DC 12/5 A. |