

# 15-calowy terminal All-In-One Touch POS

(Model nr: POS 8829)

## Funkcje:

Atrakcyjny wygląd nadaje się do wielu pól POS  
Niskie zużycie energii gwarantuje stabilną jakość i bezpieczeństwo  
Wyświetlacz klienta LED / LCD opcjonalny  
MSR opcjonalne  
Wifi opcjonalne

## Aplikacje:

Catering: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia  
 Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski  
 Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na losowanie loterii  
 Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami na parkingu, zajeździe, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu

## Dane techniczne:

Model: POS 8829  
Opcjonalny kolor: czarny / czerwony wino  
Opcjonalne urządzenia peryferyjne: Czytnik pasków magnetycznych ISO Track1 / 2/3;  
Wyświetlacz LCD klienta; LED8; WIFI  
Płyta główna: Chipset Intel  
Procesor Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ  
Obsługa pamięci DDRIII 1066/1333 \* 1 2 GB (do 4 GB)  
Dysk twarde: SSD32GB  
Panel LCD Rozmiar: 15-calowy monitor TFT LCD  
Vice-ekran (opcjonalnie): 12 cali, 1024 \* 768  
Jasność: 350cd / m2  
Rozdzielczość: 1024 \* 768 (maks.)  
Ekran dotykowy: 5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy  
Kąt widzenia: horyzont: 150; Pionowo: 140  
Gniazdo I / O 1 \* przycisk zasilania  
Szeregowy \* 2 DB9 męski  
VGA (15 pin D-sub) \* 1  
LAN: RJ-45 \* 1  
USB (2.0) \* 6  
Audio: out \* 12 \* Wewnętrzny głośnik (opcja), MIC IN \* 1  
Temperatura pracy: od 0 do 40 stopni Celsjusza  
Temperatura przechowywania: od -20 do 60 stopni Celsjusza  
Zużycie energii: 35 W (maks.)  
Zgodność z przepisami FCC klasy A / CE Mark / LVD / CCC

Wymiary opakowania / waga 440 \* 270 \* 425 mm / 8 KGS

System operacyjny Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux compatible)

Zasilacz 110-240 V / 50-60 HZ Wejście zasilania AC, wyjście DC12 / 5A