

POS-A12-W Tanie 12-calowy ekran dotykowy wszystko w jednym komputerze POS Windows PC

Cechy:

Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz Wysoka konfiguracja procesora dla systemu Windows

Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android

2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)

Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)

Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Wbudowana drukarka termiczna 58mm lub 80mm (Optional)

Wbudowany MSR, czytnik RFID (opcjonalnie)

Stylowy panel wyświetlacza

Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże

Parametr:

Model POS-A15 / POS-A15-A

Płyta główna □ Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz

Płyta główna □ Procesor Cortex-A7 2,8 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy

OS □ Windows7 (Beta)

OS □ Android 5.1

Pamięć □ 2 GB RAM 32 GB SSD

Pamięć □ 2 GB RAM 8GB ROM

Ekran dotykowy Wielopunktowy dotyk pojemnościowy

Rozmiar ekranu Główny ekran 15.6 cala, ekran zastępczy 15.6 cala

Kolor Czarny lub biały

Drukarka termiczna o dużej ładowności 58 mm lub 80 mm drukarka termiczna z automatycznym obcinaniem (opcjonalnie)

Port I / O (□J1900) USB * 4

RJ45 * 1

RJ11 * 1 (opcjonalnie)

HDMI * 1 (dla vice ekranu)

VGA * 1

LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1

DB9 Port RS232 * 1

Port we / wy (□A83T) RJ11 * 1 (Opcjonalnie)
Slot TF * 1
RJ45 * 1
HDMI * 1 (dla vice ekranu)
USB * 2
DB9 Port RS232 * 1
Audio * 1
Port USB OTG
Temperatura pracy 0 °C do 40 °C
Inne funkcje (Android) Bluetooth, WIFI
Opcjonalne elementy (Windows) I3 I5 CPU, wyświetlacz LCD VFD, RFID, kamera MSR, port
równoległy 3G, DB25,
DB9 Port RS232 * 3, ekran o innym rozmiarze
Opcjonalne elementy (Android) Kamera 3G / 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, czytnik kart,
MSR, ekran o innym rozmiarze
Temperatura przechowywania -20 °C do 60 °C
Wymiary opakowania 46 * 43 * 51cm
Zasilacz 110-240 V / 50-60 HZ Zasilacz sieciowy, wejście DC12 / 5A wyjściowe

Kontakt:

Harold Hu
OCOM Technologies Limited
Adres: 4 / F, blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District,
Shenzhen 518054, Chiny;
Witryna: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 86,18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Mobile: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Faks: 0086.755.86053207-868.