

## Windows i Android Obsługiwany terminal POS z wbudowaną drukarką termiczną (M / N: POS-A15,6 / A11.6)

### Funkcje:

- 1 Procesor Intel Celeron J1900 Czterordzeniowy procesor 2.0GHz HighConfiguration dla systemu Windows
- 1 Procesor Cortex-A7 2.0GHz RK3288 ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android
- 1 2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)
- 1 Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)
- 1 Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
- 1 Wbudowana drukarka termiczna 58mm lub 80mm (Optinonal)
- 1 Wbudowany MSR, czytnik RFID (opcjonalnie)
- 1 Stylowy panel wyświetlacza

### Aplikacje:

- 1 Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- 1 Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy fryzjer
- 1 Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów na loterię
- 1 Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami na parkingu, zajęździe, lotnictwie, metrze, dworcu i nabrzeżu

### Parametr:

Model	POS-A15,6 / POS-A11,6
Zarząd Główny☐	Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz
Zarząd Główny☐	Procesor Cortex-A7 2.0 GHz RK3288 ARM 8-rdzeniowy
OS☐	Windows7 (Beta)
OS☐	Android 5.1
Pamięć☐	2 GB pamięci RAM 32 GB SSD
Pamięć☐	2 GB pamięci RAM 8 GB ROM
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozmiar ekranu	Główny ekran 15,6 / 11,6 cala, ekran zastępczy15.6 / 11.6 cala
Kolor	Czarny czy biały
Drukarka	Duża drukarka termiczna o przekątnej 58 mm lub drukarka termiczna 80 mm z funkcją automatycznego cięcia (opcjonalnie)
Port we / wy(☐J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (na vice ekranie)
	DB9 Port RS232 * 1
Port I / O (☐A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (na vice ekranie)
	USB * 2
	DB9 Port RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG	
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Inne funkcje (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS

Opcjonalne elementy (Windows)	I3 I5 CPU, wyświetlacz LCD VFD, RFID, MSR port równoległy CAMMERA, 3G, DB25, DB9 Port RS232 * 3, ekran o innym rozmiarze
Opcjonalne elementy (Android)	Cammera 3G / 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, czytnik kart, MSR, ekran o innym rozmiarze
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Wymiary opakowania	46 * 43 * 51 cm
Zasilacz	110-240 V / 50-60 HZ Zasilanie AC, wejście DC12 / 5A na zewnątrz

## Pokaz obrazów:

**ocom**  
At your side

**POS-A15**

[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FCC



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)



15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統, 雙螢幕顯示 15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統, 雙螢幕顯示  
 15.6 吋 Windows 及 Android 雙系統 POS 系統, 雙螢幕顯示