

Obsługiwane terminale POS dla systemów Windows i Android z wbudowaną drukarką termiczną

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

Funkcje:

- 1 Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz HighConfiguration CPU dla systemu Windows
- 1 8-rdzeniowy procesor Cortex-A7 2,0 GHz RK3288 ARM dla systemu Android
- 1 2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM w standardzie (Android)
- 1 2 GB pamięci RAM + 32 GB SSD standard (Windows)
- 1 Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
- 1 Wbudowana drukarka termiczna 58 mm lub 80 mm (opcjonalna)
- 1 Wbudowany MSR, czytnik RFID (opcjonalnie)
- 1 Stylowy panel wyświetlacza

Aplikacje:

- 1 Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- 1 Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
- 1 Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży losu na loterię
- 1 Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

Parametr:

Model	POS -A15.6 / POS -A11.6
Zarząd Główny	Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz
Zarząd Główny	8-rdzeniowy procesor Cortex-A7 2,0 GHz RK3288 ARM
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5.1
Pamięć	2 GB pamięci RAM 32 GB SSD
Pamięć	2 GB pamięci RAM 8 GB pamięci ROM
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozmiar ekranu	Ekran główny 15,6 / 11,6 cala, Vice screen 15,6 / 11,6 cala
Kolor	Czarny czy biały
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm z dużymi przekładniami lub drukarka termiczna 80 mm z automatycznym odcinaniem (opcjonalnie)
Port we / wy J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (dla ekranu wice)
	Port DB9 RS232 * 1
Port we / wy (A83T)	RJ11 * 1
	Gniazdo TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (dla ekranu wice)
	USB * 2
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG	
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Inne funkcje (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS

Opcjonalne elementy (Windows)	I3 I5 CPU, wyświetlacz LCD VFD, RFID, MSR camera, 3G, port równoległy DB25, Port DB9 RS232 * 3, ekran o innym rozmiarze
Opcjonalne przedmioty (Android)	Kamera 3G / 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, czytnik kart, MSR, ekran o innym rozmiarze
Temperatura przechowywania	Od -20 °C do 60 °C
Wymiar pakowania	46 * 43 * 51 cm
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz, Wyjście DC12 / 5A na wyjściu

Pokaz obrazów:

ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com

CE FCC



www.ocominc.com



POS w wersji 15,6 na Windowsie i systemie Android, POS w wersji 15,6 na Windowsie w wersji POS na Windowsie w wersji 15.6 na Windowsie, w wersji POS na wersji 15,6 na Windowsie i w systemie Android.