Windows AA Obsługiwany terminal POS z drukarką termiczną

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

Funkcje:

- Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz dla systemu Windows
- 2.0GHz RK3288 dla systemu Android
- 2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM w standardzie (Android)
- 4 GB pamięci RAM + 64 GB SSD w standardzie (Windows)
- Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
- Wbudowana drukarka termiczna 58 mm lub 80 mm (opcjonalna)
- Wbudowany MSR, czytnik RFID (opcjonalnie)
- Stylowy panel wyświetlacza

Aplikacje:

- Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
- Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych
- Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

Parametr:

Model	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Zarząd Główny①	Czterordzeniowy procesor Intel Celeron J1900 2,0 GHz
Zarząd Główny②	Procesor RK3288 2,0 GHz
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 6.0
Pamięć①	4 GB pamięci RAM 64 GB SSD
Pamięć②	2 GB pamięci RAM 8 GB pamięci ROM
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozmiar ekranu	Ekran główny 15,6 cala, Vice ekran 15,6 cala
Kolor	Czarny czy biały
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm z dużymi przekładniami lub drukarka termiczna 80 mm z automatycznym odcinaniem (opcjonalnie)
Port I / O ① ① J1900	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 （Opcjonalnie）
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Port DB9 RS232 * 1

Port I / O (②RK3288)	RJ11 * 1 (opcjonalnie)
	Gniazdo TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Audio * 1
	Port USB OTG
Temperatura robocza	0 ℃ do 40 ℃
Inne funkcje (Android)	Bluetooth, WIFI
Opcjonalne elementy (Windows)	I3 I5 CPU, wyświetlacz LCD VFD, RFID, MSR camerera, 3G, port równoległy DB25, Port DB9 RS232 * 3, ekran o innym rozmiarze
Opcjonalne przedmioty (Android)	Kamera 3G / 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, czytnik kart, MSR, ekran o innym rozmiarze
Temperatura przechowywania	Od -20 ℃ do 60 ℃
Wymiar pakowania	46 * 43 * 51 cm
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110–240 V / 50–60 Hz, Wyjście DC12 / 5A

Pokaz obrazów:

Aocom®
At your side

POS-A15

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-A15

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-A15

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-A15

ISO FC CE RoHS