

11,6 cala Android POS Terminal with Drukarka termiczna

(M / N: POS -B11.6-A)

Funkcje:

Elegancka podstawa B do maszyny pos.

Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz Wysoka konfiguracja procesora dla systemu Windows

Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android

2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)

Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)

11,6 cali Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

11,6 cala bezdotykowy drugi ekran,

Wbudowana drukarka termiczna 58 mm lub 80 mm (opcjonalnie)

Wbudowany czytnik RFID MSR (opcjonalnie)

Stylowy panel wyświetlacza

Aplikacje:

☐ Catering: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

☐ Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski

☐ Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na losowanie loterii

☐ Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami na parkingu, zajeździe, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu

Parametr:

Model: POS -B11.6 / POS -B11.6-A

Płyta główna @ Procesor Cortex-A7 2,8 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy (Android)

OS@ Android 5.1

Pamięć @ 2 GB RAM 8GB ROM (Android)

Ekran dotykowy: wielopunktowy dotyk pojemnościowy

Rozmiar ekranu: 11,6 cala, 16: 9

Wyświetlacz klienta: wyświetlacz LCD klienta (domyślny),

Opcje: 11,6 cala ekran bezdotykowy, wyświetlacz klienta VFD, inny rozmiar ekranu lub wyświetlacz inny niż klient

Kolor: czarny lub biały

Drukarka: drukarka termiczna o dużej ładowności 58 mm lub drukarka termiczna 80 mm z funkcją automatycznego cięcia (opcje)

Port we / wy (①J1900) USB * 4

RJ45 * 1

RJ11 * 1 (opcjonalnie)

VGA * 1

HDMI * 1 (na vice ekranie)

DB9 Port RS232 * 1, (można dodać 2 porty opcjonalnie)

Port we / wy (②A83T) RJ11 * 1 (Opcjonalnie)

Slot TF * 1

RJ45 * 1

HDMI * 1 (na vice ekranie)

USB * 2 (można dodać 4 porty opcjonalnie)

DB9 Port RS232 * 1

Audio * 1

Port USB OTG * 1

Temperatura pracy 0 °C do 40 °C

Inne funkcje (Android) Bluetooth, WIFI

Opcjonalne elementy (Android) 3G, kamera 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, MSR, inny rozmiar ekranu

Temperatura przechowywania -20 °C do 60 °C

Wymiary opakowania 46 * 43 * 51cm

Zasilacz 110-240 V / 50-60 HZ Zasilanie prądem zmiennym, wyjście 12/24 V w zależności od drukarki

