

11,6 cala Windows lub Android POS Terminal

Z drukarką termiczną

(M / N: POS -B11.6-W)

Funkcje:

1 milegant Baza B dla maszyny pos.

1 jantel Celeron Edytor J1900 czterordzeniowy 2,0 GHz High Konfiguracja procesora dla systemu Windows

1 Procesor Cortex-A7 2.0GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla Androjad system

1 2 GB RAM +8Standard GB ROM (Android)

1 Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)

1 11,6 cala Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

1 11,6 cala bezdotykowy drugi ekran,

1 Osadzony 58 mm lub 80 mm drukarka termiczna(Opcjonalny)

1 Osadzony MSR Czytnik RFID (opcjonalnie)

1 Stylowy panel wyświetlacza

Aplikacje:

1 Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

1 Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski

1 Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię

1 Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże

Pokaz obrazów:



Parametr:

Model	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Zarząd Główny	Intel Celeron Edytor J1900 czterordzeniowy 2,0 GHz (Windows)
Zarząd Główny	2.0Processor 8-rdzeniowy Cortex-A7 GHz A83T ARM (Android)
OS	Windows7 (Beta)
OS	Android 5.1
Pamięć	2 GB pamięci RAM 32 GB SSD (Windows)
Pamięć	2 GB pamięci RAM Pamięć 8 GB (Android)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Rozmiar ekranu	11,6 cala, 16: 9
Wyświetlacz klienta	Wyświetlacz klienta LCD (domyślny), Opcje: 11.6 cala ekran bezdotykowy, wyświetlacz klienta VFD, Inny rozmiar Screee lub wyświetlacz inny niż klient
Kolor	Czarny czy biały
Drukarka	Duża drukarka termiczna o przekątnej 58 mm lub drukarka termiczna 80 mm z funkcją automatycznego cięcia (opcje)
Port we / wy (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (opcjonalnie)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (dla vice ekranu)
	DB9 Port RS232 * 1, (można dodać 2 porty opcjonalnie)
Port we / wy (A83T)	RJ11 * 1 (Opcjonalnie)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (dla vice ekranu)
	USB * 2 (można dodać 4 porty opcjonalnie)
	DB9 Port RS232 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG * 1
Temperatura robocza	0 °C do 40 °C
Inna funkcja (Android)	Bluetooth, WIFI

Opcjonalne elementy (Windows)	RFID,MSR kamera, port równoległy 3G, DB25, port RS232 DB9 * 3
Opcjonalne elementy (Android)	Kamera 3G, 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID,MSR,Inny rozmiar ekranu
Temperatura przechowywania	-20 °C do 60 °C
Wymiary opakowania	46 * 43 * 51cm
Zasilacz	110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie AC Wkład, Wyjście 12 / 24V dw zależnośc od drukarki





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)