

# 12 cali Android Obsługiwane terminale POS Z opcjonalną drukarką termiczną

(M / N: POS-B12 / B12-A)

## Cechy:

- 1 Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz Wysoka konfiguracjaProcesor dla systemu Windows
- 1 Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android
- 1 2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)
- 1 Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)
- 1 Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
- 1 Wbudowana drukarka termiczna o przekątnej 58 mm lub 80 mm (opcjonalnie)
- 1 Wbudowany czytnik RFID MSR (opcjonalnie)
- 1 Stylowy panel wyświetlacza

## Aplikacje:

- 1 Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawasklep, piekarnia i cukiernia
- 1 Detalista: Business Street, butik, dom towarowy,sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
- 1 Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno ipunkt sprzedaży za losowanie loterii
- 1 Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parkingu,karczma, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże

## Obrazekpokażać:



## Parametr:

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                           | POS-B12 / POS-B12-A                                                                              |
| Główny Zarząd①                  | Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz (Windows)                                          |
| Główny Zarząd②                  | Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy (Android)                                        |
| OS①                             | Windows7 (Beta)                                                                                  |
| OS②                             | Android 5.1                                                                                      |
| Pamięć①                         | 2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)                                                                     |
| Pamięć②                         | Pamięć 2 GB RAM 8 GB ROM (Android)                                                               |
| Dotknąć Ekran                   | Wielopunktowy dotyk pojemnościowy                                                                |
| Ekran Rozmiar                   | Główny ekran 12 cali, ekran zastępczy 12 cali                                                    |
| Kolor                           | czarny lub biały                                                                                 |
| Drukarka                        | 58 mm duża drukarka termiczna lub 80mm drukarka termiczna z automatyczną obcinarką (opcjonalnie) |
|                                 | USB * 4                                                                                          |
|                                 | RJ45 * 1                                                                                         |
| Port we / wy(□1900)             | RJ11 * 1(opcjonalny)                                                                             |
|                                 | VGA * 1                                                                                          |
|                                 | HDMI * 1 (dla vice screen)                                                                       |
|                                 | DB9 Port RS232 * 1, (można dodać 2 porty opcjonalnie)                                            |
|                                 | RJ11 * 1 (Opional)                                                                               |
|                                 | Slot TF * 1                                                                                      |
|                                 | RJ45 * 1                                                                                         |
| I / O Port(A83T)                | HDMI * 1 (dla vice ekranu)                                                                       |
|                                 | USB * 2 (można dodać 4 porty opcjonalnie)                                                        |
|                                 | DB9 Port RS232 * 1                                                                               |
|                                 | Audio * 1                                                                                        |
|                                 | Port USB OTG * 1                                                                                 |
| Operacyjny temperatura          | 0 °C do 40 °C                                                                                    |
| Inny Funkcja (Android)          | Bluetooth, WIFI                                                                                  |
| Opcjonalny elementy (Windows)   | Wyświetlacz LCD VFD, RFID,MSR kamera, port równoległy 3G, DB25, port RS232 DB9 * 3               |
| Opcjonalny przedmioty (Android) | Inny rozmiar ekranu                                                                              |
| Przechowywanie temperatura      | Kamera 3G, 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID,MSR,Inny rozmiar ekranu                                 |
| Uszczelka wymiar                | -20 °C do 60 °C                                                                                  |
| Moc adapter                     | 46 * 43 * 51cm                                                                                   |
|                                 | 110-240 V / 50-60 HZ Wejście zasilania AC, wyjście 12/24 V. w zależności od drukarki             |

