

Chiny shenzhen fabryczny terminal pos z czytnikiem nfc z niską ceną

(M / N: POS-B12 / B12-A)

Cechy:

- 1 Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz Wysoka konfiguracjaProcesor dla systemu Windows
- 1 Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy dla systemu Android
- 1 2 GB pamięci RAM + 8 GB pamięci ROM (Android)
- 1 Standard 2 GB RAM + 32 GB SSD (Windows)
- 1 Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
- 1 Wbudowana drukarka termiczna o przekątnej 58 mm lub 80 mm (opcjonalnie)
- 1 Wbudowany czytnik RFID MSR (opcjonalnie)
- 1 Styłowy panel wyświetlacza

Aplikacje:

- 1 Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawasklep, piekarnia i cukiernia
- 1 Detalista: Business Street, butik, dom towarowy,sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
- 1 Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno ipunkt sprzedaży za losowanie loterii
- 1 Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parkingu,karczma, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże

Obrazekpokażać:



Parametr:

Model	POS-B12 / POS-B12-A
Główny Zarząd①	Procesor Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz (Windows)
Główny Zarząd②	Procesor Cortex-A7 2.0 GHz A83T ARM 8-rdzeniowy (Android)
OS①	Windows7 (Beta)
OS②	Android 5.1
Pamięć①	2 GB RAM 32 GB SSD (Windows)
Pamięć②	Pamięć 2 GB RAM 8 GB ROM (Android)
Dotknąć Ekran	Wielopunktowy dotyk pojemnościowy
Ekran Rozmiar	Główny ekran 12 cali, ekran zastępczy 12 cali
Kolor	czarny lub biały
Drukarka	58 mm duża drukarka termiczna lub 80mm drukarka termiczna z automatyczną obcinarką (opcjonalnie)
Port we / wy(□J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(opcjonalny)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (dla vice screen)
	DB9 Port RS232 * 1, (można dodać 2 porty opcjonalnie)
I / O Port(□A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (dla vice ekranu)
	USB * 2 (można dodać 4 porty opcjonalnie)
	DB9 Port RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG * 1	
Operacyjny temperatura	0 °C do 40 °C
Inny Funkcja (Android)	Bluetooth, WIFI
Opcjonalny elementy (Windows)	Wyświetlacz LCD VFD, RFID,MSR kamera, port równoległy 3G, DB25, port RS232 DB9 * 3 Inny rozmiar ekranu
Opcjonalny przedmioty (Android)	Kamera 3G, 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID,MSR,Inny rozmiar ekranu
Przechowywanie temperatura	-20 °C do 60 °C

Uszczelka wymiar	46 * 43 * 51cm
Moc adapter	110-240 V / 50-60 HZ Wejście zasilania AC, wyjście 12/24 V. w zależności od drukarki

cena terminalu końcowego, terminal POS tanie, terminal POS z czytnikiem nfc