

Windows / Android 15.6 Inch Touch POS Terminal

(Nr modelu: POS-15T01-W / A)

Funkcje:

- I Stylowa i prosta konstrukcja
- I 15.6 cal 1366 * 768 resolution ultra-cienki ekran
- I Kąt obrotu ekranu 360 stopni
- I Obsługa systemu Windows lub Android
- I Dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
- I Obsługa opcjonalnego ekranu pomocniczego 15,6 cala lub 11,6 cala
- I MSR, wyświetlacz klienta dla opcji
- I Modułowa konstrukcja ułatwia montaż, demontaż, wymianę i naprawę

Aplikacje:

- I Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- I Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski
- I Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych
- I Komercyjne: terminale do zarządzania informacjami o parkingu, karczmie, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu

Dane techniczne:

| | |
|----------------------------|--|
| Model | POS -15T01-W / A (W dla Windows, A dla Androida) |
| Płyta główna | Quad Core 1,99 GHz J1900N dla wersji Windows |
| Płyta główna | Czterordzeniowy 1.8 GHz RK3288 dla Androida |
| Windows OS | Wersja demonstracyjna systemu Windows 7 Ultimate bez licencji |
| Android OS | Android 6.0 |
| Windows RAM | 2 GB Standard 4 GB 8 GB dla opcji |
| Android RAM | 2 GB |
| Pamięć systemu Windows | 32 GB SSD standard, 64 GB, 128 GB dla opcji |
| Pamięć Android | 8 GB eMMC, obsługa karty TF 32 GB Expand |
| Rozmiar ekranu | 15,6-calowy ekran główny |
| Ekran dodatkowy | 15,6 cala lub 11,6 cala |
| Wyświetlanie klienta | VFD lub LCD |
| Rozkład | 1366 * 768 |
| Tekran dotykowy | dziesięciopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy |
| Jasność | 350cd / m ² |
| Kąt widzenia | Horyzont: 150; Pionowy: 140 |
| J1900 Port I / O | VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, wejście DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1 |
| RK3288 Port I / O | USB * 5, RS232 * 2, wejście DC * 1, RJ11 (Port szuflady na gotówkę)* 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, wyjście audio * 1, MIC * 1 |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza |
| Zasilacz | Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V / 50-60 Hz Wkład, Wyjście DC12 / 5A |



POS-E15







POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement