

Android Pos Terminal Pos Machine Ekran dotykowy Wszystkie w jednym systemie Pos z kasą

(M / n: POS -H156W / A-H151W / A)



OCOM H Series pos Zintegrowana szybki drukarka termiczna i moduł skanera wewnątrz, jest to rodzaj ekonomicznej maszyny do używania, różne kolory ramowe Make maszyna piękniejsza, Rozszerzony interfejs IO dokonuje kilku bardziej podłączonych urządzeń zewnętrznych, nowo zaprojektowaną tylną pokrywę, którą można łatwo usunąć bez narzędzi do szybszej instalacji i konserwacji.

Cechy:

Procesor Intel Celeron Series i Intel Core I3 I5 dla opcji

Rockchip High Speed RK3288 Procesor

EMMC 8 GB / 16 GB / 32 GB dla opcji

Twardy sterownik MSATA SSD 64 GB, SSD 128 GB 256 GB dla opcji

58mm i 80 mm drukarka termiczna wbudowana na opcję

Wielofunkcyjny wyświetlany panel dotykowy pojemnościowy

Opcjonalna strona MSR i VFD220 Wyświetlacz klienta zamontowany na tylną pokrywę

Skaner kodów barowych wbudowany dla opcji

Wyświetlacz Płaski i wodoszczelny / odporny na zarysowania

Dane techniczne:

Model	POS -H156.	POS -H151.
Nazwać	15,6 calowy WSZYSTKO W jednym Ekran dotykowy pos Terminal	15.1 calowy w jednym ekranie dotykowym terminalu pos
Mieszkania	Plastikowy z metalowym połączonym	
Kolor	Biała maszyna korpus lub czarna maszyna pasuje pomarańczowe lub niebieskie kolory ramki	
Wyświetlacz		
Główny ekran	15.6-calowy monitor dotykowy	Monitor dotykowy 15.1 cala
Rezolucja	1366 * 768.	1024 * 768.
Jasność	250 cd / m. ² .	
Kąt widzenia.	Horyzont: 150; Pionowe: 140.	
Ekran dotykowy	Multi-punkt wyświetlany G + G Dotyk pojemnościowy	
Pod-ekran	15.6 / 14/11,6 CAL Wyświetlacz W / lub W / O Funkcja Dotknij, rozdzielczość 1366 * 768 dla opcjonalnego	15.1 calowy wyświetlacz W / o funkcję dotykową, rozdzielczość 1024 * 768
Wyświetlacz klienta.	2 * 20 VFD zamontowany do tylnej pokrywki na opcję	
występ		

Windows J1900.	Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz lub Intel Core I3 / I5 4 th . CPU generacji dla opcji
	Pamięć systemowa	1 * SO-DIMM DDRIII Slot, Support 1333 * / 1600 2 GB / 4 GB / 8 GB dla opcji
	Urządzenie pamięci masowej	MSATA SSD 64 GB lub Higi, do 256 GB
	Audio	Na pokładzie REAL TEK ALC662 Chip audio
	LAN.	10 / 100MB, Realtek RTL8111F LAN Chip Zbudowany w gnieździe Mini PCI-E, obsługa osadzonego modułu WiFi
	System operacyjny	Windows 7 / 8/10, osadzony, my POS, Linux
Android RK3288.	Płyta główna	Rockchip Series RK3288, Quad Core 1.8g, RK3399 dla opcjonalnego
	Pamięć systemowa	Na pokładzie DDRIII 2GB, 4 GB dla opcji
	Urządzenie pamięci masowej	Na pokładzie 16 GB EMMC, 32 GB do opcji
	Audio	Na pokładzie REAL TEK ALC5640 Chip audio
	LAN.	10 / 100MB, Realtek RTL8111F LAN Chip
	Moduł WiFi i BT	Obsługa WI-FI 802.11b / G / N, BT3.0 / BT4.0
	System operacyjny	Android 7.1.
Łączność		
Windows / Android (J1900 i RK3288)	Przycisk zasilania * 1	
	12 V DC IN Jack * 1	
	LAN: RJ-45 * 1	
	USB * 6.	
	MIC IN * 1, AUDIO OUT * 1	
Windows (J1900)	COM (RS232) * 1 lub HDMI * 1 dla opcji	
	VGA (15pin D-sub) * 1	
	RJ11 dla szuflady pieniężnej * 1 dla opcji	

Android (RK3288)	Com (RS232) * 1
	Na pokładzie RJ11 do szuflady pieniężnej * 1, RJ11 z portu drukarki do szuflady pieniężnej * 1 (opcjonalnie)
	Slot kart TF * 1
Opcje	
Drukarka termiczna 80 mm.	Bezpośredni druk termiczny
	100 mm / s prędkość printowania
	79.5 - / + 0,5 mm Szerokość papieru i szerokość drukowania 72mm
	Z funkcją Cutter ATUO i żywotność głowicy termicznej 50 km
	Komunikacja LPT.
58mm drukarki termicznej.	Bezpośredni druk termiczny
	85mm / s prędkość printowania
	57,5 - / + 0,5 mm Szerokość papieru i szerokość drukowania 48mm
	Życie głowicy termicznej 50 km
	Komunikacja LPT.
MSR.	Opcjonalna strona msr.
kamera internetowa	Aparat sieciowy zamontowany na górze wyświetlacza dla opcji
Skaner.	Obsługa skanowania kodu 1D i 2D dla opcji
Głośnik	Głośniki 4OHM / 5W w opcji
Pakiet	pakiet
Waga	NET: 5,6 kg, brutto: 7.7 kg za 15.6 z 15.6 Dual ekran / brak drukarki
Pakiet z pianką wewnątrz	340 * 450 * 480mm
2W1 karton.	700 * 460 * 500 mm / brutto: 17 kg
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusa
Wilgotność robocza	10% ~ 80%
Wilgotność do przechowywania	10% ~ 90%
Akcesoria	

Zasilacz	110-240V / 50-60Hz AC PowerInput, DC12 / 5A Adapter wyjściowy do drukarki W / O i W / 58mm Maszyna drukarki DC12V / 7A Out Adapter tylko dla maszyny drukarki w / 80 mm
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego Kompatybilny z USA / EU / UK itp. I Dostępny Dostępny
Kierowca CD.	Sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy wewnątrz opcji
Inne	
Zgodność	Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC

Pokazane zdjęcia zdjęć



Nie ma potrzeby narzędzi do usuwania tylnej pokrywy, znacznie wygodnie do aktualizacji RAM / SSD i serwisowalność klientów



Porty boczne USB Make Maszyna łatwiej łatwiej przesyłanie i pobieranie



Zewnętrzne porty IO.



Pakiet



