

Samobsługowy ekran 21,5 cala z Systemem Windows/Android POS System

(M/N: POS-K004)

Cechy:



Najlepszy projekt w tej branży kiosków, szybka reakcja, stabilne działanie;

Ekran IPS o przekątnej 21,5 cala i rozdzielczości 1920*1080;

Wysoce integrujące wielofunkcyjne, oszczędzające miejsce, łatwe w obsłudze;

Najlepsze doświadczenia zakupowe i poprawa wizerunku sklepu;

Oszczędność kosztów pracy;

Oszczędność czasu klientów oczekujących przy kasie;

W standardzie platforma do skanowania 1D i 2D z dużymi oknami o wysokiej czułości, która może z łatwością skanować kody towarów i kody kreskowe płatności;

Standardowa, szybka drukarka paragonów o szerokości 80 mm, zawierająca automatyczną obcinarkę;

Wspieraj płatności Wechat i Alipay;

Wsparcie montażu na ścianie i samodzielnego stania;

Obudowę można otworzyć za pomocą klucza, co ułatwia konserwację sprzętu;

Kasa samoobsługowa, moduł NFC, rozpoznawanie twarzy opcjonalnie;

Wbudowany głośnik o dużej mocy 8 omów, dzięki któremu wskazówki dotyczące płatności i reklamy będą głośniejsze.

Specyfikacja

Model	POS-K004-W		POS-K004-A
Nazwa	Kiosk z ekranem dotykowym o przekątnej 21,5 cala		
Mieszkania	Połączenie plastiku z metalem		
Kolor	Całość w kolorze białym		
Wyświetlacz			
Główny rozmiar ekranu	Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 21,5 cala		Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 21,5 cala
Rezolucja	1920*1080		1920*1080
Jasność koloru	250cd/m²		
Kąt widzenia	Horyzont: 178; Pionowo: 178		
Ekran dotykowy	10-punktowy dotykowy pojemnościowy ekran dotykowy GG		
Wydajność			
Płyta główna	Intel Celeron J4125, 2,0 GHz lub czwarty procesor Intel Core I3 / I5 opcjonalnie		Czterordzeniowy procesor RK 3568, 2,0 GHz
Pamięć systemowa	1 * gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 2400 mHZ, 4 GB		Na pokładzie 2 GB DDR4
Urządzenie pamięci masowej	Dysk SSD msata 64 GB		16 GB pamięci eMMC
Audio	Na pokładzie dźwięk Real Tek		Na pokładzie dźwięk Real Tek
LAN	10/100/1000Mbps, układ sieci LAN Realtek RTL8111F		10 M/100 M/1000 Mb/s, RTL8201F
Wi-Fi	Obsługa standardu 802.11 b/g		Obsługa standardu 802.11 b/g
Głośnik	Wbudowane głośniki 8ohm/10W		
Kamera	Rozpoznawanie twarzy przy płatności (funkcja opcjonalna)		
System operacyjny	Windows10/11		Androida 11
Łączność			
Zewnętrzny port we/wy (J4125/RK3568)	Włącznik zasilania*1 dla maszyny, przycisk zasilania*1 dla POS płyta główna		
	Gniazdo zasilania 100 V-240 V 50 HZ/60 HZ*1		
	USB*2		
	Sieć LAN: RJ-45*1		
	Blokada*1 zapewniająca bezpieczeństwo maszyny		
Platforma skanująca			
Źródło światła	Oświetlenie: czerwona dioda LED o długości fali 617 nm		
Zasilacz	5 V prądu stałego		
Wsparcie 1D	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, przeplatane 2 z 5, matryca 2 z 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korea Postal itp....		
Wsparcie 2D	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, Hanxin itp.....		
Precyzja kodu kreskowego	Kod 4 mil39		
Czułość kodu kreskowego	Skok: ±60° przy 0° obrotu i 0° pochylenia Rolka: ±360° przy nachyleniu 0° i pochyleniu 0° Pochylenie: ±65° przy 0° obrotu i 0° nachylenia		
Tryb podpowiedzi	Brzęczyk		
Interfejs	USB		
Drukarka			
Drukarka termiczna 80mm	Bezpośredni druk termiczny		
	Prędkość druku 150mm/s		
	Szerokość papieru 79,5-/- 0,5 mm i szerokość druku 72 mm		
	Funkcja automatycznego obcinania		
	Zasilanie DC 24V		
	Rozdzielczość 203 DPI		
Środowisko			
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza		
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni Celsjusza		
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Brak kondensacji		
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Brak kondensacji		
Akcesoria			
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie		
Metalowy talerz	Metalowa płytka i wspornik dla opcji		











