

System Windows Terminal POS z termicznym Drukarka

(M / N: POS -M101-W.)

Cechy:

- I System Windows 10 Pro;
- I J1900 Quad-core 2.0Procesor GHz;
- I 4G RAM i 64sol SSD;
- I 10.1 Cale Wysoka rozdzielczość IPS ekran;
- I Rozdzielczość 1280 * 800;
- I Obsługa wbudowanej drukarki termicznej 80 mm;
- I Wyświetlacz LCD MSR, RFID, skaner kodów kreskowych 2D, Bateria dla opcji.

Obszar zastosowań

- I Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- I Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
- I Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych
- I Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, i stacja

Specyfikacja

Edytor	J1900 Quad-core 2.0 Procesor GHz
OS	System Windows 10 pro
Pamięć	4sol RAM + 64sol SSD
Pokaz	10,1 janch Wysoka rozdzielczość IPS ekran
Rozkład	1280 * 800
Ekran dotykowy	Dziesięć-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Drukarka	80 mm drukarka termiczna bez automatycznego odcinania
Czytnik kart magnetycznych	Ścieżki ISO7811 1/2/3, obsługa podwójnego przesuwania(Opcjonalny)
Czytnik kart RFID	ISO14443TypA, (Opcjonalny)
Skaner kodów kreskowych	Dekodowanie kodów kreskowych 1D / 2D (Opcjonalny)
Wyświetlanie biegunów	Wyświetlacz LCD klienta (opcjonalnie)
Wi-Fi	Opcjonalny
USB	4* USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * port RJ45, 100/1000 SAMODZIELNEGO ADAPTACJI
RS232	1* RS232
VGA	1 * VGA
Audio	1 * Wyjście audio i 1 * Wejście MIC
Moc	DC12V, 5A
Bateria	6000 mAh (Opcjonalnie, produkt standardowy nie zawiera baterii)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -10 °C ~ 50 °C Temperatura przechowywania: -2)0 °C ~ 60 °C Wilgotność względna: 10% ~90%



