

POS -M1106 Android 7.0 POS mini automatyczny automat do kas z ekranem dotykowym

Cechy:

Android 7.1 operating system

RK3368 ośmiodzeniowy procesor 1,5 GHz

2G RAM i 8G eMMC

11,6 Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości

Standardowa rozdzielczość 1366 * 768, może do 1080P

Obsługa wbudowanej drukarki termicznej 58 / 80mm

Opcjonalny wyświetlacz LCD VFD MSR, RFID, skaner kodów kreskowych 1 / 2D

Obszar zastosowań

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

Specyfikacja

Edytor	RK3368 Ośmiodzeniowy 1,5 GHz
OS	Android 7.1 (Android 6.0 dla opcjonalnego)
Pamięć	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD [do TF 32 GB)
Pokaz	11.6 janch Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości
Rozkład	1366 * 768, (do 1920 * 1080P)
Ekran dotykowy	Dziesięć-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm (bez obcinarki) lub 80 mm (obcinarka automatyczna)
Czytnik kart magnetycznych	ISO7811 1/2/3 utworów, obsługa podwójnego przesuwania(Opcjonalny)
Czytnik kart RFID	ISO14443TypA, (Opcjonalny)
Skaner kodów kreskowych	Dekodowanie kodów kreskowych 1D / 2D (Opcjonalny)
Wyświetlacz bieżący	Wyświetlacz LCD / VFD (opcjonalnie)
Wi-Fi	802.11b / g / n

USB	5* USB 2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * port RJ45, 100/1000 SAMODZIELNEGO ADAPTACJI
RS232	1* RS232, (może tp do 3 RS232 prot)
Moc	DC12V, 5A
Bateria	5200 mAh (Opcjonalnie, produkt standardowy nie zawiera baterii)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -10 °C ~ 50 °C Temperatura przechowywania: -2)0 °C ~ 60 °C Wilgotność względna: 10% □ 90%