Android POS terminal z termicznym Drukarka

(M / N: POS -M1106-A)

Obszar zastosowań

l Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
l Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski
l Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych
l Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

Specyfikacja

Edytor	RK3368 Ośmiordzeniowy 1,5 GHz
OS	Android 6.0 (Android 7.0 dla opcjonalnie)
Pamięć	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (Do TF 32 GB)
Pokaz	11.6 janch Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości
Rozkład	1366 * 768, (do 1920 * 1080P)
Ekran dotykowy	Dziesięć-punktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm (bez obcinarki) lub 80 mm (obcinarka automatyczna)
Czytnik kart magnetycznych	ISO7811 1/2/3 utworów, obsługa podwójnego przesuwania(Opcjonalny)
Czytnik kart RFID	ISO14443TypA, (Opcjonalny)
Skaner kodów kreskowych	Dekodowanie kodów kreskowych 1D / 2D (Opcjonalny)
Wyświetlacz biegunowy	Wyświetlacz LCD / VFD (opcjonalnie)
Wi-Fi	802.11b / g / n
USB	6* USB 2.0,
LAN	1 * port RJ45, 100/1000 SAMODZIELNEGO ADAPTACJI
RS232	2)* RS232
Moc	DC12V, 5A
Bateria	5200 mAh (Opcjonalny, standardowy produkt nie zawiera baterii)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -10 ℃ ~ 50 ℃ Temperatura przechowywania: -2)0 ℃ ~ 60 ℃ Wilgotność względna: 10% ~90%

Aocom®
At your side

POS-M1106-A

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS