

Ekran dotykowy Windows o przekątnej 11,6 cala POS System z drukarką, skanerem, wyświetlaczem, RFID i MSR

(M/N:POS-M1106-W)

[The Android version for optional, click here for more details!](#)

Cechy:

System Windows 7 Beta;

Czterordzeniowy J1900 1.99 procesor GHz;

4 G-RAM i 64G SSD;

11.6 Calowy kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości;

Standardowa rozdzielczość 1366*768, może do 1080 P;

Obsługa wbudowanej drukarki termicznej 58/80 mm;

Czy o opcjonalnie akumulator o dużej pojemności 5200 mAh;

Może opcjonalny wyświetlacz LCD VFD MSR, RFID, skaner kodów kreskowych 1D/2D.

Obszar zastosowań

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy zakład fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park tematyczny, kasyno i punkt sprzedaży losów na loterię

Komercyjne: terminale do zarządzania informacją dla parkingu, karczmy, lotnictwa, metra, and stacja

Specyfikacja

Edytor	Czterordzeniowy J1900 1.99 Procesor GHz
OS	Wygraj 7 Beta, możesz opcjonalnie wygrać 10 Beta
Pamięć	4G RAM 64G SSD
Wyświetlacz	1 1,6 Inch Kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości
Rezolucja	1 366*768, (może do 1920*1080P)
Ekran dotykowy	Dziesięć- punktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Drukarka	Drukarka termiczna 58 mm (bez obcinarki) lub 80 mm (automatyczna obcinarka).
Czytnik kart magnetycznych	ISO7811 1/2/3 utworów, obsługa podwójnego przesuwania (Opcjonalny)
Czytnik kart RFID	ISO14443TypA, (Opcjonalny)
Skaner kodów kreskowych	Dekodowanie kodów kreskowych 1D/2D (Opcjonalny)
Wyświetlacz słupowy	Wyświetlacz LCD/VFD (opcjonalnie)
Wi-Fi	802.11b/g/n
USB	5 *USB2.0,

RJ11	2*RJ11
LAN	1 * port RJ45 ,100/1000 SAMOADAPITACJA
RS232	1 *RS232 ,(można podłączyć do 3 zabezpieczeń RS232)
Moc	DC 12 V, 5 A
Bateria	5200 mAh (Opcjonalnie, produkt standardowy nie zawiera baterii)
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -10 °C ~ 50 °C Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C Wilgotność względna: 10% ~ 90%

Model: POS-M1106-AW

Desktop POS Terminal

OCOM POS-M1106



Printing



Scanning



NFC



Display



Card Reader



Battery



Android 7.1 operating system;
RK3368 Octa-core 1.5GHz processor;
2G RAM and 8G eMMC;
11.6 Inch High-definition color screen;
Standard 1366*768 resolution, can up to 1080P;
Support 58/80mm thermal printer built in;
5200mAh Battery for option;
VFD LCD display MSR, RFID and 1/2D Barcode Scanner for option.

OCOM POS-M1106

This tablet pos terminal is elegant design and small size ideal for shop, restaurant and lottery. It can do rechargeable battery for outdoor or non-stable electricity conditions.



OS OS
Android 7.1
Windows

CPU
RK3368 Octa-core
1.5GHz

Memory
2G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button
(Lock Screen Button)

Adapter
DC12V, 5A

Wi-Fi
2.4G
802.11b/g/n

Bluetooth
Support BLE
Support Bluetooth 2.1/3.0/4.0

Size
303*320*98mm

Port
1*Power port
1*Micro USB debug port
5*USB2.0
2*RJ11
1*RJ45
1*RS232
(can tp to 3 RS232 prots)

Printing
High Speed Thermal Printing
Paper With: 58mm(no cutter)
Printing Speed: 70mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm
OR
Paper With: 80mm(auto cutter)
Printing Speed: 160mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm

Micro SD(TF)
Support, Up to 32GB

Environment
Working temperature:
-10 °C ~ 50 °C
Storage temperature:
-20 °C ~ 60 °C

Display
11.6 Inch Touch Screen
Resolution: 1366*768P
(can up to 1920*1080P)

Optional



Scanning



NFC



Display



Battery



Card Reader

Note:

1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2. Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.



POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





Odpowiednie dokumenty:

[POS-M1106 SPECYFIKACJA](#)

[POS-M1106 SDK](#)