

POS-M1162A/W 11,6 cala Android/Windows POS terminal z termiczną drukarką pokwitowań / etykiet
80 MM dla opcji

(M/N:POS- M1162 -W/POS- M1162 -A)

Cechy:

Seria Intel Celeron i procesor Intel I3 I5 lub RK3288 dla opcji
Hard Driver Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB i 256 GB dla opcji
80mm szybka drukarka termiczna wbudowany
wielopunktowy pojemnościowy panel dotykowy
Wyświetlacz klienta VFD220 zamontowany na tylnej pokrywie
czytnik kart NFC, skaner kodów kreskowych jako opcja
Płaski i wodoodporny wyświetlacz o powierzchni odpornej na zarysowania

Specyfikacja

Model	POS- M1162 -W	POS- M1162 -A
Nazwa	11,6 cala w jednym terminalu pos z ekranem dotykowym Windows	11,6 cala w jednym terminalu pos z ekranem dotykowym Android
Mieszkania	połączenie plastiku z metalem	
Kolor	Czarno-biały kolor	
Wyświetlacz		
Rozmiar ekranu głównego	11,6 -calowy monitor z ekranem dotykowym IPS	11,6 -calowy monitor z ekranem dotykowym IPS
Rezolucja	1366*768 , 1920*1080 dla opcji	1366*768 , 1920*1080 dla opcji
Jasność	2 30 0cd/m	
Zobacz kąt	Horyzont: 160 ; Pionowy : 1 50	
Dotknij ekranu	wielopunktowy projektowany pojemnościowy dotyk G + G	
Ekran imadła	Wyświetlacz LCD 4,3 cala, rozdzielczość 800*480 dla opcji;	
Wyświetlacz klienta	2*20 VFD zamontowane do tylnej pokrywy dla opcji	
Wydajność		
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2,0 GHz , rdzeń Intel I3/I5 dla opcji	Czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A17-RK 3288 1,8 GHz
Pamięć systemowa	1*gniazdo SO-DIMM DDR IV , 2133 Mhz 2 GB/4 GB 8 GB dla opcji	Na pokładzie 2 GB pamięci DDRIII
Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64 GB lub więcej, do 256 GB	16 GB eMMC, obsługa karty TF 32 GB rozszerzonej dla opcji
Audio	Na pokładzie układ audio Real Tek ALC662	Na pokładzie układ audio Real Tek ALC5640

LAN	10/100Mbps, układ Realtek RTL8111F Lan; wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługa wbudowanego modułu WIFI;	10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E dla opcji
System operacyjny	Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux	Android 7.1 i Android 8.1
Łączność		
Zewnętrzny port we/wy (J 4125 /RK3288)	przycisk zasilania *1	
	Gniazdo 12 V DC*1	
	COM (RS232) * 1	
	LAN: RJ-45*1	
	USB * 5	
	RJ11 do szuflady kasowej * 1	
	VGA (15-pinowy D-sub)*1	Gniazdo karty TF * 1 , gniazdo SIM * 1
Wejście M IC *1 Wyjście audio*1	RJ11*1	
Opcje		
Drukarka termiczna 80mm	bezpośredni druk termiczny , etykieta pomocnicza i paragon	
	Prędkość drukowania 200 mm/s	
	Szerokość papieru 79,5-/+ 0,5 mm i szerokość zadruku 72 mm	
	z funkcją automatycznego obcinania i trwałością termiczną głowicy 100 km	
głośnik	Głośnik 8ohm/3W	
WIFI	IEEE 802.11 a/b/g/n	
Komunikacja	3G/4G	
Czytnik kart NFC	ISO14443Typ A	
skaner	Dekodowanie kodów kreskowych 1D/2D	
aparat fotograficzny	5.0MP/automatyczne ustawianie ostrości, obsługa 1D/2D	
Bateria	Bateria o dużej pojemności 6000 mAh ;	
Pakiet		
Waga	netto 3,1 kg brutto 3,8 kg	
Opakowanie z pianką w środku	180 * 370 * 380mm _	
2 w 1 kartonie	370*365*392/12kg	
Środowisko		
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza	
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza	
Wilgotność robocza	10% ~ 80% Bez kondensacji	
Wilgotność przechowywania	10% ~ 90% Bez kondensacji	
Akcesoria		
Zasilacz	Wejście zasilania 110-240 V/50-60 HZ AC , adapter wyjściowy DC12 / 7 A	
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. i dostępna na zamówienie	
Sterownik CD	Sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy w środku	
Inny		
Zgodność	Znak FCC klasy A/CE/LVD/CCC	





















11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: I3800+GEMM+MSTW+1TC+Display
8200 Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V 7A
1 90962223198700001
Made in China



11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display
80MM Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V 7A
POS#1162213820001
Made in China
CE FC

