

Android All-in-one Touch Terminal POS z drukarką termiczną

(M / N: POS -M680)

Krótkie wprowadzenie

POS -M680 to high-end multi-media POS, opracowany w systemie Android. Jest wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy, magnetyczny, czytnik kart IC i RFID, drukarkę termiczną, skaner kodów kreskowych. Jest w stanie dopasować się do zróżnicowanych potrzeb, począwszy od samoofinansowania, zarządzania członkostwem, rozpoznawania tożsamości itp. , hotel, centrum handlowe, loteria itp.

Funkcje:

System operacyjny Android 5.1

7-calowy kolorowy ekran o wysokiej rozdzielczości (rozwiązanie 1024 * 600)

Karta 3 * SAM, standard ISO7816

Obfity interfejs urządzenia może uzyskać dostęp do szuflady gotówkowej klawiatury sacnner

Obszar zastosowań

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy fryzjer

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię

Komercyjne: terminale do zarządzania informacją na parkingu, zajeździe, lotnictwie, metrze, stacji i nabrzeżu

Specyfikacja

Edytor	Corte-A8, 1.0GHz
OS	Android 5.1
Pamięć	1 GB RAM + 16G ROM
SD	Micro SD (do TF 32GB)
Pokaz	Kolorowy ekran kolorowy 7 CAL o wysokiej rozdzielczości (rozwiązanie 1024 * 600)
Ekran dotykowy	Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy
Drukarka	Szybka drukarka termiczna. Szerokość papieru: 57 mm, średnica: 42 mm
Czytnik kart magnetycznych	ISO7811 1/2/3 Tracks, Support Dual-swiping
Czytnik kart IC	Norma ISO7816
Czytnik kart RFID	ISO14443TypeA, TypeB i ISO15693

Aparat fotograficzny	3 megapiksele z autofokusem
Skaner odcisków palców	Na żywo, biometryczny czytnik linii papilarnych / czytnik, pojemnościowy ekran dotykowy, 508 DPI, <1s,
Skaner kodów kreskowych	Dekodowanie kodów kreskowych 1D / 2D za pomocą kamery lub silnika skanowania
Porozumiewanie się	GSM: 850/900/1800/1900, WCDMA: B1 / B2 / B5, CDMA: BC0
Wi-Fi	WLAN 802.11b / g / s, hotspot Support
Głos	Obsługa Audio Jack lub połączeń w trybie głośnomówiącym, nagrywanie, Voice
Głośnik	2 * głośniki
Slot kart PSAM	3 * gniazdo kart SAM, standard ISO7816
Gniazdo karty SIM	1 * gniazdo karty SIM
Bateria	Wymagalna bateria, 1000 mAh, 7,4 V
USB	2 * USB2.0, 1 * mini USB obsługuje funkcje OTG
LAN	1 * port RJ45
HDMI	1 * port HDMI
LINIA	2 * porty RJ11
RS232	1 * RS232
Moc	DC 9V / 3A
Środowisko pracy	Temperatura pracy: -20 °C ~ 60 °C Temperatura przechowywania: -30 °C ~ 70 °C Wilgotność względna: 10% ~ 90%
Rozmiar	240 (L) X 220 (W) X 80 mm (H)
Waga	1,2 KG
Wielkość paczki	350 (L) * 260 (W) * 150 (H) mm
Waga paczki	2,5 KG



POS-M680





POS-M680









POS-M680







Istotne dokumenty:

[POS -M680 SDK](#)