

# 10,1-calowy system Okna lub Androjad weryfikator cen

(M/N: OCPC- 001 -W/ OCPC- 001 -A)

OCOM 001 Kontroler cen ma modny i elegancki wygląd, może być zainstalowany system operacyjny Windows lub Android do wyboru, łatwa obsługa dla klientów, sprawdzenie ceny przed zakupem. Tablet jak ekran dotykowy można zamontować na ścianie lub dowolnym innym wsporniku standardu VESA.

## Cechy:

1. Intel Celeron seria
2. Twardy dysk M.2 Dysk SSD 64 GB ,SSD 128GB an d 256 GB dla opcji n
3. Twardy dysk i wodoodporny wyświetlacz odporny na zarysowania

## Specyfikacja

Model	OCPC- 001- W	OCPC- 001 -A
Imię	10.1 cala w jednym ekranie dotykowym maszyna	10.1 cala w jednym ekranie dotykowym maszyna
Mieszkania	połączenie plastiku z metalem	
Kolor	cały czarny korpus maszyny	
Rozmiar ekranu głównego	10 . 1 calowy monitor z ekranem dotykowym	10.1 calowy monitor z ekranem dotykowym
Rezolucja	1280* 800	1280* 800
Jasność	25 0 cd/m <sup>2</sup>	
Pogląd a kąt	Horyzont: 1 60 ; Pionowo: 1 50	
Dotykanie kren	m ostateczny punkt przewidywane GG dotyk pojemnościowy	
<b>Wydajność</b>		
Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1 9 00 2,0 GHz	Seria Rockchip RK3288, czterordzeniowy 1.8G , procesor A63 dla opcji
System Pamięć	1*SO-DImm DDRIII gniazdo, wsparcie 1333*/1600 4 GB	Na pokładzie 2 GB DDRIII
Urządzenie pamięci masowej	Dysk SSD Msata 64 GB	16 GB eMMC
Audio	Wbudowany układ audio Real Tek ALC662	Wbudowany układ audio Real Tek ALC5640
LAN	10/100 Mb/s, układ LAN Realtek RTL8111F	WIFI/802.11/b/g/n
System operacyjny	Windows 7.08.10, Wbudowany, MYPOS, Linux	Aż do Androida 8.1 (Android 7.1 dla A63)
skaner	Wbudowany skaner kodów kreskowych	
<b>Łączność</b>		
Zewnętrzny I /O portuuuuuuuuu (J1900)	p władać przycisk 1 , Gniazdo wejściowe 12 V prądu stałego*1	
	LAN:RJ-45*1	
	RS232*1	
	USB *4	
	Wyjście audio*1	

Zewnętrzny I /O port (RK3288)	p włączyć przycisk* 1, Gniazdo wejściowe 12 V prądu stałego*1
	LAN:RJ-45*1
	HDMI*1
	USB * 2
	Gniazdo SIM*1, gniazdo kart SD*1
	Wyjście audio*1
Zewnętrzny I /O port (A63)	p włączyć przycisk* 1, Gniazdo wejściowe 12 V prądu stałego*1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 4
	Gniazdo kart SD*1
	Wyjście audio*1
<b>Pakiet</b>	
Waga	Internet 1.5 Kg Brutto 3.0 Kg
Opakowanie z pianką w środku	3 60* 290* 180 mm
<b>Srodowisko</b>	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	- 10 do 60 stopni Celsjusza
Wilgotność robocza	10%~80% Bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10%~90% Bez kondensacji
<b>Akcesoria</b>	
Zasilacz	Zasilanie prądem przemiennym 110-240 V/50-60 Hz i np , DC12 V /5A wyjście
Przewód zasilający	Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA/EU/UK itp. I dostępna na zamówienie
<b>Inne</b>	
Zgodność	FCC klasa A/znak CE/LVD/CCC















