

Ręczny Terminal Android POS

(M / N: P8000)

Cechy:

System operacyjny Android 4.4.

Przystosowuje czterordzeniowy procesor Qualcomm 1,2 GHz.

4,0 cala pojemnościowy ekran dotykowy IPS.

Bezpieczeństwo i niezawodny projekt

Przekazano Unionpay PboC L1 & L2; przeszedł certyfikat bezpieczeństwa wejścia PIN.

Unionpay direct connect POS dostęp do sieci.

Obsługa odczytu Pisma Pirsing i kodów kreskowych

Obsługuje kartę z paskiem magnetycznym, kartę IC, kartę zbliżeniową.

Dane techniczne:

Parametry systemu:

procesor	Qualcomm czterordzeniowy 1,2 GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512 MB eMMC; RAM 512 MB, DDR2; obsługuje zewnętrzną kartę micro SD, maksymalnie 32 GB
Pokaz	4,0 cala pojemnościowy, wielodotkowy; 480 * 800, wyświetlacz IPS
Klawiatura	3 Dotknij klawiszy systemu, 15 klawiszy fizycznych (w tym klawisz zasilania, klucz niestandardowy, klucz szyfrowania POS i klawisz polecenia)
Bateria	Bateria litowo-polimerowa, 4000 mAh

Konfiguracja funkcjonalna:

Aparat fotograficzny	Kamera tylna 5M AF
Drukarka	Wbudowana drukarka termiczna 2 cale
Nawigacja	Wbudowany GPS, obsługuje AGPS
Kontrolka	Kontrolka systemowa, lampka kontrolna POS
Audios	Wbudowany głośnik, buzzer, mikrofon, wibrator
Czujniki	Czujnik grawitacji

POS:

Fala dźwiękowa	Wsparcie
Karta magnetyczna	Potrójny tor MSR, dwukierunkowe przesuwanie ISO7811, 7812
Karta IC	1 Solt, obsługa 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, LBCh i EMV
Karta zbliżeniowa	13,56MHz, ISO / IEC 14443 Typ A / B, qPBOC
Karta SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Klawiatura szyfrowania	Wbudowana klawiatura

Parametry sieci:

Typ sieci	WCDMA / GSM
Network Spectrum	WCDMA 2100 MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Wbudowana antena
Usługa głosowa / danych	Wsparcie
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR

Interfejs zewnętrzny:

Interfejs USB	Micro USB2.0, obsługa USB OTG
---------------	-------------------------------

Charger Jack	DC JACK
Gniazdo zasilania	Pin Pogo, 5V - 500mA
Komunikacja	USB, RS232

Parametry fizyczne:

Wymiary	205 mm H * 82 mm / 67 mm W * 33 mm D
Waga	500g (bateria w zestawie)
Temperatura robocza	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp	-40 ° C ~ 80 ° C
Wilgotność	10% ~ 90% RH bez kondensacji
Test upadku	Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 1,0 metra