

Cechy:

Wbudowany szybki moduł drukarki termicznej 58 mm

Wbudowany aparat o rozdzielczości 5 megapikseli

Wbudowany głośnik o dużej głośności

Skaner kodów kreskowych CCD do opcjonalnego

Obsługa rozszerzonej pamięci karty TF o pojemności 32 GB;

Funkcja NFC (HF) dla opcjonalnego

Obsługa ładowania interfejsu 12 V DC;

Bateria o dużej pojemności 5000 mAh;

Specyfikacja:

Model	POS-Q1	POS-Q2
Nazwa	5,5-calowy ręczny terminal pos	
Mieszkania	połączenie plastiku z metalem	
Kolor	Cały niebieski często (inne kolory można dostosować)	
Bateria	7,4 V / 5000 mAh	
Zasilacz	Wejście : 100-240 V/1,5 A 50/60 Hz Wyjście : 12 V 1A	
We/Wy	Gniazdo ładowania, USB, gniazdo SIM , wejście MIC	
Wyświetlacz		
Główny ekran	5,5-calowy monitor z ekranem dotykowym HD	
Rezolucja	1280*720	
Ekran dotykowy	Wielopunktowy przewidywany pojemnościowy dotyk G + G	
Wydajność		
procesor	Czterordzeniowy MTK6737, 1,25 GHz	Czterordzeniowy MTK6580, 1,3 GHz
Baran	2 GB	1 GB
Błysk	16 GB pamięci flash	8 GB pamięci flash
Komunikacja	4G	3G
System operacyjny	Android 8.1	Android 8.1
Przycisk	Przycisk zasilania, przycisk skanowania	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WIFI	WIFI 802.11bgn	
Sieć	GSM850/900/1800, WCDMA2100(B1/B5/B8) TD-SCDMA:B34/B39 FDD-LTE:B1 /B3 /B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/ B39/ B40/ B41	
Drukarka	Termiczna drukarka pokwitowań 58 mm, prędkość drukowania 90 mm/s, Życie zawodowe 50 km	
Rolka papieru	Maksymalna średnica 42mm	
Aparat fotograficzny	5 megapikseli, stała ostrość	
Skaner	Skaner CCD 1D (opcja)	

RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF) (opcja)
Głośnik	1 W pojedynczy kanał
Pakiet	
Waga	Brutto : 850g
Pakiet	255*108*70mm
10 w 1 kartonie	370*270*230mm/8,8kg
Środowisko	
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza
Temperatura przechowywania	-10 do 60 stopni celsjusza
Wilgotność robocza	10% ~ 80%
Wilgotność przechowywania	10%~90%







