

Cechy:

System operacyjny Windows 7 lub Windows 10, dwurdzeniowy procesor J1800

Ekran imadła 15,6 cala plus 13,3 , ekran główny z pojemnościową funkcją dotykową

Wbudowana drukarka 58 mm

Ukryty interfejs I/O sprawia, że urządzenie jest piękniejsze

Obsługa skanera kodów kreskowych, szuflady kasowej , myszy, klawiatury, drukarki i innych urządzeń zewnętrznych

Darmowy pakiet SDK do programowania

Obszary zastosowań:

kasa w supermarkecie, sklep z produktami wodnymi z owoców morza, sklep z owocami, sklep z przekąskami, delikatesy i tak dalej.

Dane techniczne :

| | |
|------------------------------|---|
| Model | POS-S00 3 |
| ekran | 1 5,6 - calowy szerokoekranowy wyświetlacz LED |
| Panel dotykowy | Wielopunktowy pojemnościowy dotyk |
| Rezolucja | 1366 * 768 |
| Jasność | m ² 2 2 0cd/ |
| Zobacz kąt _ | Horyzont: 90, Pion: 60 |
| Dotknij ekranu _ | Wielopunktowy dotykowy pojemnościowy G+G |
| Wyświetlacz podrzędny | Wyświetlacz 13,3 cala Bez funkcji dotykowej |
| Płyta główna | Dwurdzeniowy procesor J1800, może do czterordzeniowego procesora J1900 |
| Obsługa systemu operacyjnego | Wersja próbna Win7/win10 do testowania |
| Indeks wagowy | 1 5Kg, Wartość podziału : 2g (opcjonalnie: 30Kg) |
| Drukarka | Drukarka termiczna 58 mm |
| Szybkość drukowania | 85 mm/s |
| Interfejs | RJ45 *1, RJ11*1,COM*1, USB*4 , wejście DC*1, wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1 |
| Pamięć | DDR3 2 GB , obsługuje do 4 GB |
| Dysk twarde | 32G SSD , obsługa opcjonalnej wyższej konfiguracji |
| Zasilacz | Prąd stały 12V 5A |
| Materiał | obudowa metalowa + ABS |
| Pakiet (podwójny ekran) | 625 * 455 * 636mm/ brutto: 1 2 kg , netto: 10,2 kg |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | - 10 do 60stopniCelsjusza |
| Wilgotność robocza | 10%~80% Brak kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% Brak kondensacji |

Pokaz obrazów:











