

11-calowy Android POS TerMiNAL z drukarką termiczną

(M/N: POS-T1101&POS-T1101R)

Cechy:



T1101 i T1101R jest Android POS z 80 mm lub 58 mm ParaGon i etykieta wydrukować r, ma g dobry projekt identyfikacyjny i CMF . Zamurować 11 calowy dotyk ekran, system operacyjny Android i Dual S JESTEM 4 G LTE , Wi-Fi , Bluetooth , GPS komunikacja.

Posiada zaawansowaną konstrukcję główną SOC 8 rdzeń 1.6 G Hz i duża pojemność pamięci 3G B 16G B lub 4 GB 64 GB, m upewnij się, że każda aplikacja działa płynnie.

To bu ild w s bardzo długie tryb gotowości i wyjmowany bateria 3,8 V / 6400 m A h Który 100% czystego litu kobaltowego i naładuj 400 cykl $\geq 80\%$ aby działał przez 1-2 lata w /o jakiegolwiek tr podwójne.

Automatycznie naprawiono Model skanowania kodów kreskowych 2D, który może jednym skanowaniem klawiszy sprawić, że skanowanie będzie łatwe i szybsze .

Specyfikacja

Model	POS-T1101	POS-T1101R
System operacyjny	Androida 12.0	Androida 13.0
Procesor	8-rdzeniowy SC9863, 1,6 GHz	4-rdzeniowy RK3562, 2,0 GHz
BARAN	3 GB (opcjonalnie 4G)	4 GB (opcjonalnie 2G)
BŁYSK	16 GB (opcjonalnie 64 GB)	64 GB (opcjonalnie 16 GB)

Ekran LCD	11-calowy	11-calowy
Rozdzielczość wyświetlacza	800*1280 pikseli na sekundę 1200*1920 (opcjonalnie)	800*1280 pikseli na sekundę 1200*1920 (opcjonalnie)
Drugi mały wyświetlacz LCD	2,4-calowy wyświetlacz LCD (opcjonalnie)	2,4-calowy wyświetlacz LCD (opcjonalnie)
Ekran dotykowy	Dziesięciopunktowy pojemnościowy dotyk	Dziesięciopunktowy pojemnościowy dotyk
Kolekcja odcisków palców Moduł	NA	FBI/STQC (opcjonalnie)
Opaski na karty SIM	Marka europejska: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Marka amerykańska: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
Moduł Wi-Fi	2.4G, 802.11b/g/n	2.4G/5G, 802.11ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Wsparcie	Nie dotyczy
USB	USB2.0 typu C (OTG)	USB 2.0 typu C (OTG)
Skaner	Skaner kodów kreskowych 1D/2D	Skaner kodów kreskowych 1D/2D
Głośnik	8 omów/1 w*1	8 omów/1 w*1
Szczelina	SIM*2, typ C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*4, DC*1 (ładowanie) SIM*1, TF*1, typ C*1(OTG)
Przycisk fizyczny	Zasilanie, głośność /-, resetowanie	Zasilanie, głośność /-, resetowanie
Bateria	Bateria litowa	Bateria litowa
Pojemność baterii	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Wymienna, w 100% czysta bateria litowo-kobaltowa 400Cykl ≥80%	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Wymienna, w 100% czysta bateria litowo-kobaltowa 400Cykl ≥80%
Zasilacz	5 V/2 A	Szybkie ładowanie 12V/2A
NFC	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1
Drukarka	Szerokość papieru: 80mm/58mm	Szerokość papieru: 80mm/58mm
	Maks. średnica rolki papieru: 60mm	Maks. średnica rolki papieru: 60 mm

Akcesoria standardowe	Zasilacz, Instrukcja obsługi, Kabel USB, papier termiczny w rolce 58 mm lub 80 mm	Zasilacz, Instrukcja obsługi, Kabel USB, papier termiczny w rolce 58 mm lub 80 mm
Temperatura	Temperatura przechowywania: -10 °C -60 °C Temperatura pracy: 0 °C -40 °C	Temperatura przechowywania: -10 °C -60 °C Temperatura pracy: 0 °C -40 °C

























