

Handheld Android Terminal POS z funkcją płatności (M / N: POS-T8) System Android 4.4 operacja. Przyjmuje czterordzeniowy procesor 1.2GHz Qualcomm. 4,0 cala IPS pojemnościowy ekran dotykowy. Bezpieczeństwo i niezawodna konstrukcja Przekazywana UnionPay PBOC L1 & amp; L2; przeszedł PIN certyfikatu bezpieczeństwa wejściowego. UnionPay Direct Connect dostęp do sieci POS. Druk Pomoc Odbiór i czytanie kodów kreskowych Obsługuje karta magnetyczna, karty IC, karty bezstykowe.		
Parametry systemowe		
CPU	Qualcomm 1.2GHz Quad-Core	
OS	Android 4.4	
RAM / ROM	ROM 4GB eMMC; RAM 512MB / 1GB DDR2; Wsparcie zewnętrznej karty micro SD 32 GB co najwyżej	
Pokaz	4,0-calowy pojemnościowy, Multi-Touch; 480 * 800, wyświetlacz IPS	
klawiatura	3 dotykowe klawisze systemowe, 15 Klawisze fizyczne (m.in. klucz sieciowy, klucz, klucz niestandardowy POS Cipher i klawisz Command)	
Bateria	akumulator litowo-polimerowy, 4000mAh	
Konfiguracja funkcjonalna		
Aparat fotograficzny	Tylna kamera 5M AF (wsparcie latarki), przednia kamera 0.3M szerokokątny	
Drukarka	Wbudowana drukarka termiczna 2 cale	
Nawigacja	Wbudowany GPS, wsparcie AGPS	
Kontrolka	Lampka kontrolna systemu, kontrolka POS	
Dźwięki	Wbudowany głośnik, buzzer, mikrofon, wibrator	
czujniki	czujnik grawitacyjny	
POS		
Sound Wave Płatność	Wsparcie	
Karta magnetyczna Strip	Triple MSR utwór, dwukierunkowy swiping ISO7811, 7812	
IC karty	1 Solt, Wsparcie 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC i EMV	
karty bezstykowe	13.56 MHz, ISO / IEC 14443 typ A / B, qPBOC	
SAM karty	1 SAM Solt, ISO7816	
Cipher Keyboard	Wbudowana klawiatura	
Parametry sieciowe		
Typ sieci	WCDMA / GSM	
Sieć Spectrum	WCDMA 2100MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz	
WLAN	802.11 a / b / g / n Wbudowana antena	
Voice / Data Service	Wsparcie	
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR	
Interfejs zewnętrzny		
Interfejs USB	Micro USB 2.0, USB OTG wsparcia	
Ładowarka Jack	DC JACK	
Zasilanie Jack	Pogo Pin, 5V - 500mA	
Komunikacja	USB, RS232	
Parametry fizyczne		
wymiary	205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D	
waga	500g (z baterią)	
Temp robocza	-20 ° C ~ 60 ° C	
Temp bagażu	-40 ° C ~ 80 ° C	
Wilgotność	10% ~ 90% RH bez kondensacji	
Test upadku	Ochrona spadek 1,0-metrowy	
Roller testu upuszczenia	500 razy	
ochrona ESD	± 8 kV wyładowanie kontaktowe; wpływ powietrza ± 15KV	
Środowisko programistyczne		
Środowisko systemu	Android 4.4 / SP-UI	
Środowisko programistyczne	SDK	
Oprogramowanie do zarządzania	pakiet do zarządzania PC / MDM	