

8-calowy Android POS Terminal z etykietą termiczną i drukarką paragonów

(Model: POS-T8)

Funkcja:



Ten Android smart integruje drukarkę, NFC i skaner na podczerwień (opcjonalny), Wbudowany 8-calowy ekran pojemnościowy IPS, wiele punktów dotykać, bardzo długi czas czuwania dzięki akumulatorowi o dużej pojemności 7,6 V 3200 mAh (równemu 3,8 V 6400 mAh), drukarCE termicznej i etykiet, z LTE4G/3G/2G sieć, Wi-Fi, BT, Funkcje GPS, dsystem operacyjnykonałe wykonanie i wysokiej jakości urządzenie to najlepszy wybór na rynku.

Urządzenie z Androida 12 system, otwarty wyd System Android pozwala użytkownikom w prosty i wydajny sposób tworzyć aplikacje wyższych warstw .

Zakres usług: Dotyczy sieci supermarketów, cateringu, systemów parkingowych, doładowań kart przedpłaconych, sklepów wielobranżowych, sklepów odzieżowych, witryn sklepowych, piekarni, kasjerów, płatności, zakupów, sprzedaży i przechowywania itp. Funkcje zarządzania przedsiębiorstwem.

Specyfikacja:

OS	Androida 12
MDM	W systemie sterowania MDM (opcjonalnie)
Główny układ	8-rdzeniowy SC9863

Częstotliwość	1,6 GHz
Baran	3 GB
ROM	16 GIGA BAJTÓW
Ekran LCD	8-calowy wyświetlacz cyfrowy
Rozdzielczość wyświetlacza	800*1280 pikseli na sekundę
Tylne światło	PROWADZONY
Ekran dotykowy	Możliwości Pięciopunktowy dotyk
Opaski na karty SIM	Marka europejska: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Amerykańska marka: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40
Rozmowa głosowa	Wsparcie
Dane	Wsparcie
Moduł Wi-Fi	802.11 b/g/n, obsługa 2.4G
Bluetooth	BT4.2
GPS	GPS
USB	USB 2.0 (OTG)
Moduł linii papilarnych	Opcjonalny
Głośnik	8Ω/1W*1
Mikrofon	Mikrofon*1
Otwór	Karta SIM ×2; Typ C×1
Fizyczny przycisk	Zasilanie, głośność /-, resetowanie
Waga	500g (jedno opakowanie zawierające produkt to 750g)
Pakiet	257*135,5*119,5mm
Karton 8 w 1	494*270*288mm
Bateria	Bateria litowa z czystego kobaltu 7,6 V i pojemności 3200 mAh
Zasilacz	5V/2A
Skaner	Obsługa skanera 2D (opcjonalnie)
NFC	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare 1

Drukarka	Szerokość papieru: 58 mm, opcjonalnie 80 mm
	Maks. średnica rolki papieru: 40mm
	Obsługa drukowania termicznego i etykiet
standardowe akcesoria	1 szt. Zasilacz, 1 szt. Instrukcja obsługi, 1 szt. Kabel USB, 1 szt. Papier rolkowy
Temperatura	Temperatura przechowywania: -10 °C -60 °C Temperatura pracy: 0 °C -40 °C
Certyfikat	CE



















