

# 8-calowy Android POS TerMiNAL z etykietą termiczną i drukarką paraGonów

(Model: POS-T8 i T8R)

Funkcja:



T8 i T8R jest Android POS z 80 mm lub 58 mm Paragon i etykieta wydrukować r, ma g dobry projekt identyfikacyjny i CMF . Zamurować 8 calowy dotyk ekran, system operacyjny Android i Dual S JESTEM 4 G LTE , WiFi , BluetoothH , GPS komunikacja.

Posiada zaawansowaną konstrukcję główną SOC 8 rdzeń 1.6 G Hz lub RK3562 dla opcji i dużej pojemności pamięci 3 GB 16G B lub 4 GB 64 GB, m upewnij się, że każda aplikacja działa płynnie.

To bu ild w s górna długość tryb gotowości i wyjmowany Bateria 3,8 V / 6400 m A h Który 100% czystego litu kobaltowego i naładuj 400 cykl  $\geq 80\%$  aby działał przez 1-2 lata w /o jakikolwiek tr podwójne.

Automatycznie naprawiono Model skanowania kodów kreskowych 2D, który może jednym skanowaniem klawiszy sprawić, że skanowanie będzie łatwe i szybsze .

Specyfikacja:

|       |        |         |
|-------|--------|---------|
| Model | POS-T8 | POS-T8R |
|-------|--------|---------|

|                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System operacyjny                 | Androida 12.0                                                                                                                                                   | Androida 13.0                                                                                       |
| Procesor                          | 8-rdzeniowy SC9863, 1,6 GHz                                                                                                                                     | 4-rdzeniowy RK3562, 2,0 GHz                                                                         |
| BARAN                             | 3 GB (opcjonalnie 4G)                                                                                                                                           | 4 GB (opcjonalnie 2G)                                                                               |
| Błysk                             | 16 GB (opcjonalnie 64 GB)                                                                                                                                       | 64 GB (opcjonalnie 16 GB)                                                                           |
| Ekran LCD                         | 8-calowy                                                                                                                                                        | 8-calowy                                                                                            |
| Rozdzielczość wyświetlacza        | 800*1280 pikseli na sekundę                                                                                                                                     | 800*1280 pikseli na sekundę                                                                         |
| Drugi mały wyświetlacz LCD        | 2,4-calowy wyświetlacz LCD (opcjonalnie)                                                                                                                        | 2,4-calowy wyświetlacz LCD (opcjonalnie)                                                            |
| Ekran dotykowy                    | 10-punktowy dotyk pojemnościowy                                                                                                                                 | 10-punktowy dotyk pojemnościowy                                                                     |
| Kolekcja odcisków palców<br>Moduł | NA                                                                                                                                                              | FBI/STQC (opcjonalnie)                                                                              |
| Opaski na karty SIM               | Marka europejska:<br>GSM: B2/3/5/8<br>WCDMA: B1/2/5/8<br>LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40<br>Marka amerykańska:<br>GSM: B2/3/5<br>WCDMA: B2/4/5<br>LTE: B2/3/4/5/7/17/40 | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28<br>B2/B3/B5/B8                                                               |
| Moduł Wi-Fi                       | 2.4G, 802.11 b/g/n                                                                                                                                              | 2.4G/5G, 802.11ac/b/g/n                                                                             |
| Bluetooth                         | 4.2                                                                                                                                                             | 5.2                                                                                                 |
| GPS                               | Wsparcie                                                                                                                                                        | Nie dotyczy                                                                                         |
| USB                               | USB2.0 typu C (OTG)                                                                                                                                             | USB 2.0 typu C (OTG)                                                                                |
| Skaner                            | Skaner kodów kreskowych 1D/2D                                                                                                                                   | Skaner kodów kreskowych 1D/2D                                                                       |
| Głośnik                           | 8 omów/1 w*1                                                                                                                                                    | 8 omów/1 w*1                                                                                        |
| Szczelina                         | SIM*2, typ C*1                                                                                                                                                  | RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1<br>USB A*2, DC*1 (ładowanie)<br>SIM*1, TF*1, typ C*1(OTG)                    |
| Przycisk fizyczny                 | Zasilanie, głośność /-, resetowanie                                                                                                                             | Zasilanie, głośność /-, resetowanie                                                                 |
| bateria                           | Bateria litowa                                                                                                                                                  | Bateria litowa                                                                                      |
| Pojemność baterii                 | 3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh)<br>Wymienna, w 100% czysta bateria litowo-kobaltowa<br>400Cykl ≥80%                                                             | 3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh)<br>Wymienna, w 100% czysta bateria litowo-kobaltowa<br>400Cykl ≥80% |
| Zasilacz                          | 5V/2A                                                                                                                                                           | Szybkie ładowanie 12V/2A                                                                            |

|                       |                                                                                      |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NFC                   | ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1                                                       | ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1                                                       |
| Drukarka              | Szerokość papieru:<br>80mm/58mm                                                      | Szerokość papieru: 80mm/58mm                                                         |
|                       | Maks. średnica rolki papieru:<br>40mm                                                | Maks. średnica rolki papieru: 40 mm                                                  |
| Akcesoria standardowe | Zasilacz, Instrukcja obsługi,<br>Kabel USB, papier termiczny w rolce 58 mm lub 80 mm | Zasilacz, Instrukcja obsługi,<br>Kabel USB, papier termiczny w rolce 58 mm lub 80 mm |
| Temperatura           | Temperatura przechowywania:<br>-10 °C -60 °C                                         | Temperatura przechowywania: -10 °C<br>-60 °C                                         |
|                       | Temperatura pracy: 0 °C -40 °C                                                       | Temperatura pracy: 0 °C -40 °C                                                       |



















