

8-calowy Android POS TerMiNAL z etykietą termiczną i drukarką paraGonów

(Model: POS-T8 i T8R)

Funkcja:



T8 i T8R jest Android POS z 80 mm lub 58 mm Paragon i etykieta wydrukować r, ma g dobry projekt identyfikacyjny i CMF . Zamurować 8 calowy dotyk ekran, system operacyjny Android i Dual S JESTEM 4 G LTE , WiFi , BluetoothH , GPS komunikacja.

Posiada zaawansowaną konstrukcję główną SOC 8 rdzeń 1.6 G Hz lub RK3562 dla opcji i dużej pojemności pamięci 3 GB 16G B lub 4 GB 64 GB, m upewnij się, że każda aplikacja działa płynnie.

To bu ild w s bardzo długie tryb gotowości i wyjmowany Bateria 3,8 V / 6400 m A h Który 100% czystego litu kobaltowego i naładuj 400 cykl $\geq 80\%$ aby działał przez 1-2 lata w /o jakikolwiek tr podwójne.

Automatycznie naprawiono Model skanowania kodów kreskowych 2D, który może jednym skanowaniem klawiszy sprawić, że skanowanie będzie łatwe i szybsze .

Specyfikacja:

Model	POS-T8	POS-T8R
-------	--------	---------

System operacyjny	Androida 12.0	Androida 13.0
Procesor	8-rdzeniowy SC9863, 1,6 GHz	4-rdzeniowy RK3562, 2,0 GHz
BARAN	3 GB (opcjonalnie 4G)	4 GB (opcjonalnie 2G)
Błysk	16 GB (opcjonalnie 64 GB)	64 GB (opcjonalnie 16 GB)
Ekran LCD	8-calowy	8-calowy
Rozdzielczość wyświetlacza	800*1280 pikseli na sekundę	800*1280 pikseli na sekundę
Drugi mały wyświetlacz LCD	2,4-calowy wyświetlacz LCD (opcjonalnie)	2,4-calowy wyświetlacz LCD (opcjonalnie)
Ekran dotykowy	10-punktowy dotyk pojemnościowy	10-punktowy dotyk pojemnościowy
Kolekcja odcisków palców Moduł	NA	FBI/STQC (opcjonalnie)
Opaski na karty SIM	Marka europejska: GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/5/8 LTE: B1/2/3/5/7/8/20/40 Marka amerykańska: GSM: B2/3/5 WCDMA: B2/4/5 LTE: B2/3/4/5/7/17/40	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 B2/B3/B5/B8
Moduł Wi-Fi	2.4G, 802.11b/g/n	2.4G/5G, 802.11ac/b/g/n
Bluetooth	4.2	5.2
GPS	Wsparcie	Nie dotyczy
USB	USB2.0 typu C (OTG)	USB 2.0 typu C (OTG)
Skaner	Skaner kodów kreskowych 1D/2D	Skaner kodów kreskowych 1D/2D
Głośnik	8 omów/1 w*1	8 omów/1 w*1
Szczelina	SIM*2, typ C*1	RJ11*1, RJ12*1, RJ45*1 USB A*2, DC*1 (ładowanie) SIM*1, TF*1, typ C*1(OTG)
Przycisk fizyczny	Zasilanie, głośność /-, resetowanie	Zasilanie, głośność /-, resetowanie
bateria	Bateria litowa	Bateria litowa
Pojemność baterii	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Wymienna, w 100% czysta bateria litowo-kobaltowa 400Cykl ≥80%	3,8 V 6400 mAh (7,6 V 3200 mAh) Wymienna, w 100% czysta bateria litowo-kobaltowa 400Cykl ≥80%
Zasilacz	5 V/2 A	Szybkie ładowanie 12V/2A

NFC	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1	ISO/IEC 14443 Typ A/B, Mifare1
Drukarka	Szerokość papieru: 80mm/58mm	Szerokość papieru: 80mm/58mm
	Maks. średnica rolki papieru: 40mm	Maks. średnica rolki papieru: 40 mm
Akcesoria standardowe	Zasilacz, Instrukcja obsługi, Kabel USB, papier termiczny w rolce 58 mm lub 80 mm	Zasilacz, Instrukcja obsługi, Kabel USB, papier termiczny w rolce 58 mm lub 80 mm
Temperatura	Temperatura przechowywania: -10 °C -60 °C	Temperatura przechowywania: -10 °C -60 °C
	Temperatura pracy: 0 °C -40 °C	Temperatura pracy: 0 °C -40 °C



















