

## POS-Z90 5-calowy przenośny terminal płatności Android pos (M / N: POS -Z90)

### Cecha:

- 1 System operacyjny Android 5.1
- 1 5,0-calowy ekran dotykowy
- 1 Długa pojemność baterii wynosi 5600 mAh
- 1 58mm drukarka termiczna
- 1 Aparat 5 milionów pikseli
- 1 2G / 3G / 4G wifi, komunikacja bluetooth,
- 1 Zintegrowany czytnik kart magnetycznych, czytnik kart indukcyjnych i czytnik kart kontaktowych
- 1 Przeszedł certyfikację płatności banku EMV L1 L2, PCI i PBOC
- 1 Thecradle może być używany do komunikacji, ładowania, zasilania i sieci bezprzewodowej (opcjonalnie)

### Podanie :

Zastosuj supermarkety, restauracje, sklepy spożywcze, sklep odzieżowy, lokale, piekarnię, kasjer, zapłać, wchodzi sprzedaje oszczędza funkcję zarządzania firmą.

### Specyfikacja techniczna:

Podstawowe informacje	
System operacyjny	Android 5.1
Baran	RAM: 1 GB
Rozszerzony przechowywany	FLASH: 8 GB
Ekran wyświetlający	5,0 cala
Ekran dotykowy	Pojemnościowy ekran dotykowy, obsługa elektroniki podpis
Bateria	Bateria litowa 5600 mah, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Aparat fotograficzny	Aparat 5 megapikseli
Funkcja Pos itioning	GPS AGPS WLAN do Pos itioning
Drukarka	Drukarka termiczna 58mm Średnica 30 mm Rolka papieru
Berło	Micro USB
Funkcja POS	
Czytnik kart magnetycznych	Pełny magnetyczny czytnik kart Obsługa protokołu ISO1788 / 7812, AAMVA
Odczyt i zapis karty IC	Obsługa protokołu ISO7816
Czytnik kart bezdotykowych	Wsparcie ISO / IEC 14443 Typ A i B, Mifare, felica karta, zgodnie z EMV / PBOC PAYPASS specyfikacja
Karta PSAM	Karta chipowa płatności bankowej
Orzecznictwo	Wykrywanie sieci terminali akceptacji kart Unionpay PCI orzecznictwo Certyfikat EMV / PBOC3.0 L1 i L2 Certyfikat EMV / qPBOC3.0 L1 i L2 Inteligentne standardy bezpieczeństwa Unionpay

Parametry sieciowe	
Typ sieci	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Widmo sieciowe	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Parametry fizyczne	
Rozmiar	191 mm × 80 mm × 46 mm
Waga	650g
Temp	-20 ° C ~ 60 ° C
Temp	-40 ° C ~ 80 ° C
Wilgotność	10% ~ 90% RH bez kondensacji





POS-Z90





# POS-Z90





POS-Z90







POS-Z90





## ▶ Company



## ▶ Certificates



## ▶ Payment



## ▶ Contact us



