

# 15" Touch Ekran All-in-one System POS / Maszyna / Kasa detaliczna

(Model: POS 8829)

## Cechy:

15-calowy ekran dotykowy All-in-One POS Machine w Chinach  
15-calowy uniwersalny ekran dotykowy POS Machine  
Moda na czerwone wino, piękna i opływowa konstrukcja  
Humanizowany projekt może być montowany na ścianie lub na ścianie  
Inter-procesor 1037U dwurdzeniowy 1,8 GHz  
1024 x 768 wysoka rozdzielczość  
Magnetyczny czytnik kart, wyświetlacz LCD klienta, wyświetlacz LED8, wifi opcjonalnie  
SATA2.5 320 GB lub 500 GB lub SSD32GB  
15-calowy ekran TFT LCD i 5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy  
PS / 2x2, serial3 DB9 malex3, równoległy USB2.0x6, port równoległy DB25, VGA, port LAN;  
HDMI, RJ11 do szuflady na pieniądze opcjonalnie

## Aplikacje:

- Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski
- Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię
- Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże

## Dane techniczne:

Model	POS 8829
Opcjonalny kolor	Czarny / czerwone wino
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	ISO Track1 / 2/3 Magnetic Stripe Reader; Wyświetlacz LCD klienta; LED8; WIFI
Zarząd Główny	Chipset Intel
procesor	1037U dwurdzeniowy 1.8G
Chipset	Chipset 1037U + ICH8
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (do 4 GB)
Hard Driver	SATA 2.5 320 GB lub 500 GB lub SSD32GB
Panel LCD Rozmiar	15-calowy ekran TFT LCD
Jasność	350cd / m <sup>2</sup>
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy
Zobacz kąt	Horyzont: 150; Pionowo: 140

Port we / wy	1 * przycisk zasilania
	PS2 mouse * 1; Klawiatura PS2 * 1
	Szeregowy * 3 DB9 męski
	Równoległy * 1, port równoległy DB25
	VGA (15 pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 dla szuflady na gotówkę opcjonalnie
	USB (2.0) * 6
	Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Pobór energii	35 W (maks.)
Spełnienie	Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC
Wymiary opakowania / waga	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
System operacyjny	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux zgodny)
Zasilacz	110-240 V / 50-60 HZ Wejście zasilania AC, wyjście DC12 / 5A