

15-calowe komputery wielofunkcyjne All-in-one Touch ekran urządzeń pos

(Nr kat.: POS8829)

Funkcje:

l estetyczny wygląd nadajęca wielu dziedzinie POS

l niski pobór mocy rozwiązanie gwarantuje jego stabilnej jakości i bezpieczeństwa

Wyświetlacz dla klienta LED/LCD l opcjonalne

l MSR opcjonalne

l opcjonalne Wifi

Aplikacji:

l Catering: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i Cukiernia

Detalista l: Business Street, butikowy, department store, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski

l rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyna i punkt sprzedaży loterii

l użytkowe: Terminale informacyjne zarządzania dla parkingu, inn, lotnictwa, metra, stacji i wharf

Dane techniczne:

Modelu	POS8829
Opcjonalnie kolor	Czarny / Czerwone wino
Opcjonalne Urządzenia peryferyjne	ISO Track1/2/3 Czytnik kart magnetycznych; LCD klienta Wyświetlacz; LED8; WIFI
Główne Zarząd	Intel Chipset
PROCESORA	J1900
Chipset	J1900
Pamięci Wsparcie	DDR III 1066/1333 * 1 2GB (4GB)
Twardy Sterownik	SSD32GB
LCD Wymiary panelu	15-calowy TFT LCD
Jasność	350cd/m ²
Rozdzielczość	1024*768(max)
Ekran dotykowy	5 drut oporowy ekran dotykowy
Widok Kąt	Horyzont: 150; Pionowe: 140

WE/WY Port	1 * przycisk zasilania
	PS2 myszy * 1; PS2 klawiatura * 1
	Szeregowego * 1 Wtyczka DB9
	HDMI * 1
	VGA (D-15Pin sub) * 1
	LAN: HDMI RJ - 45 * 1 * 1
	USB(2.0) * 6
	Dźwięk się * 12 * wewnętrzny Speaker(option), MIC IN * 1
Pracy temperatury	0-40 stopni Celsjusza
Pamięci masowej temperatury	-20 do 60 stopni Celsjusza
Zasilania Zużycie	35W(max)
Zgodności	FCC Klasa A, znak CE, LVD/CCC
Pakowania Wymiary / Waga	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
Pracy Systemu	Systemu Windows XP Professional Embedded (WEPOS, zgodny z Linux)
Zasilania Karta	110-240V/50-60HZ Zasilacz wejście, wyjście DC12/5A