

POS8829-2016 nowy produkt 15-calowy wszystko w jednym poz od ceny fabrycznej

(M / N: POS8829)

Cecha:

1. Good wyglądająca konstrukcja jest odpowiednia dla wielu dziedzinie POS
- Rozwiązanie zasilania Zużycie 2. Low gwarantuje stabilną jakość i bezpieczeństwo
3. LED / wyświetlacz LCD klienta opcjonalnie
4. MSR opcjonalne
5. Wifi opcjonalne

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Model | POS8829 |
| opcjonalnie Kolor | Czarno / Czerwone wino |
| opcjonalne urządzenia peryferyjne | ISO Track1 / 2/3 Magnetic Stripe Reader; LCD Wyświetlacz klienta; LED8; WIFI |
| Zarząd Główny | intel Chipset |
| procesor | 1037U dwurdzeniowy 1.8g |
| Chipset | 1037U + ICH8 Chipset |
| Pomoc pamięci | DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (do 4GB) |
| twardy kierowcy | SSD32GB |
| Panel LCD Rozmiar | 15-calowy wyświetlacz TFT LCD |
| Jasność | 350cd / m ² |
| Rozkład | 1024 * 768 (max) |
| Ekran dotykowy | 5 drut rezystancyjny ekran dotykowy |
| Kąt widzenia | Horizon: 150; Pionowy: 140 |
| Port I / O | 1 * przycisk zasilania PS2 myszy * 1; PS2 klawiatury * 1 Szeregowy * 3 DB9 męski Równoległe * 1, DB25 port równoległy VGA (D-Sub 15pin) * 1 LAN: RJ-45 * 1 * 1 HDMI USB (2,0) * 6 Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1 |
| Temperatura robocza | 0 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza |
| Pobór energii | 35W (max) |
| Spełnienie | FCC Class A / CE / LVD / CCC |
| Opakowanie Wymiary / Waga | 440 * 270 * 425mm / 8 KGS |
| System operacyjny | Windows XP Professional do wbudowania (WEPOS, Linux zgodny) |
| Zasilacz | zasilanie 110-240V / 50-60 Hz AC Wkład, DC12 wyjście / 5A |

