

## POS 8829T 15-calowy przycisk "framless" dotyka wszystkich w jednym kiosku pos

(Model nr: POS 8829T)

### Funkcje:

Atrakcyjny design jest odpowiedni dla wielu pól POS

Niskie zużycie energii zapewnia gwarancję stabilnej jakości i bezpieczeństwa

Wyświetlacz klienta LED / LCD opcjonalny

MSR opcjonalne

Wifi opcjonalne

### Aplikacje:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i sklep z ciastami

Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię

Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże

### Dane techniczne:

Model	POS 8829T
Opcjonalny kolor	Czarny / czerwone wino
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	ISO Track1 / 2/3 Magnetic Stripe Reader; Wyświetlacz LCD klienta; LED8, 10 "podwójny ekran, pojemnościowy ekran dotykowy, WIFI
Zarząd Główny	Chipset Intel
procesor	J1900 / i3 / i5
Chipset	J1900
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB / 4G / 8G
Hard Driver	SSD32GB / 64GB / 128GB / 256GB
Panel LCD Rozmiar	15-calowy ekran TFT LCD
Jasność	350cd / m <sup>2</sup>
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy
Zobacz kąt	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port we / wy	1 * przycisk zasilania
	PS2 mouse * 1; Klawiatura PS2 * 1
	Szeregowy * 1 DB9 męski
	HDMI * 1
	VGA (15 pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1
	USB (2.0) * 6
	Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1

Temperatura robocza	0 do 40 stopni Celsjusza
Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza
Pobór energii	35 W (maks.)
Spełnienie	Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC
Wymiary opakowania / waga	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
System operacyjny	Windows XP Professional Embedded (WE POS, Linux zgodny)
Zasilacz	110-240 V / 50-60 HZ Wejście zasilania AC, wyjście DC12 / 5A