

## 15-calowy terminal All-In-One Touch POS

(Nr modelu: POS 8829T)

### Funkcje:

- Dobrze wyglądający projekt jest odpowiedni dla wielu pól POS
- Rozwiązanie o niskim zużyciu energii gwarantuje jego stabilną jakość i bezpieczeństwo
- Wyświetlacz klienta LED / LCD opcjonalny
- MSR opcjonalne
- Wifi opcjonalne

### Aplikacje:

- Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- Sprzedawca: Business Street, butik, dom towarowy, sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski
- Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży biletów loteryjnych
- Komercyjne: terminale zarządzania informacjami dla parkingu, gospody, lotnictwa, metra, stacji i nabrzeża

### Dane techniczne:

Model	POS 8829T
Opcjonalny kolor	Czarny / Wino czerwone
Opcjonalne urządzenia peryferyjne	Czytnik pasków magnetycznych ISO Track 1/2/3; Wyświetlacz LCD klienta; LED8; WIFI
Zarząd Główny	Chipset Intel
procesor	Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
Obsługa pamięci	DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (do 4 GB)
Dysk twardy	SSD32GB
Rozmiar panelu LCD	15-calowy wyświetlacz TFT LCD
Vice screen <input type="checkbox"/> Opcjonalnie <input type="checkbox"/>	12 cali, 1024 * 768
Jasność	350cd / m <sup>2</sup> )
Rozkład	1024 * 768 (maks.)
Ekran dotykowy	5-przewodowy rezystancyjny ekran dotykowy
Kąt widzenia	Horyzont: 150; Pionowo: 140
Port we / wy	1 * przycisk zasilania
	Szeregowy * 2 DB9 męski
	VGA (15-pinowy subwoofer) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Wyjście audio * 12 * Głośnik wewnętrzny (opcja), MIC IN * 1
Temperatura robocza	0 do 40 stopni celsjusza

Temperatura przechowywania	-20 do 60 stopni celsjusza
Pobór energii	35 W (maks.)
Spełnienie	FCC klasa A / znak CE / LVD / CCC
Wymiary opakowania / waga	440 * 270 * 425 mm / 8 KG
System operacyjny	Windows XP Professional Embedded (zgodny z WE POS, Linux)
Zasilacz	110-240 V / 50-60 Hz Zasilanie prądem przemiennym, wyjście DC12 / 5A

**Zasilacz do opcji:**





POS8829





POS8829





POS8829





POS8829

