

Przenośny ręczny bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych (Model: OCBS -W011)

Cechy:

- 1) Bezprzewodowy laserowy skaner kodów kreskowych RF 433MHZ (OCBS -W011A) lub Bluetooth (OCBS -W011B) dla opcji
- 2) Wysoka częstotliwość skanowania (100 skanów / s) i duża odległość odczytu;
- 3) Doskonała zdolność dekodowania;
- 4) Trwała konstrukcja w połączeniu z przyszłym zabezpieczeniem;
- 5) Dostępny kolor szary i czarny

Specyfikacja:

Charakterystyka wydajności	
Źródło światła:	Widoczny laser (650-670nm)
Częstotliwość skanowania:	200 skanów na sekundę
Odległość odczytu	2,5 ~ 600 mm (100% UPC / EAN)
Typ skanera:	Dwukierunkowy
Rozkład:	0,10 mm (4 mil) w PCS 0,9
Minimalny kontrast wydruku:	30%, minimalna różnica odbicia (@ 650nm)
Wskaźnik błędu:	1/3000000
Zdolność dekodowania:	UPC / EAN, UPC / EAN z dodatkami, UCC / EAN128, kod 39, kod 39 pełny ASCII, kod 39 triptyczny, kod 128, kod 128 pełny ASCII, codabar, przeplatany 2 z 5, dyskretny 2 z 5, kod 93, MSI , kod 11, ATA, warianty RSS, chiński 2 z 5
Charakterystyka fizyczna	
Obsługiwane interfejsy:	433 MHz lub bezprzewodowa komunikacja Bluetooth, wersja 433 ma odbiornik USB, Port USB do ładowania baterii
Zasięg bezprzewodowy	433M hz wireless: 300m w otwartej przestrzeni; Bluetooth: 15m
Bateria	900 mAh, 3,3 V
Obecny:	100 mA
Prąd biegu jałowego:	<40 mA
Źródło prądu:	Kabel USB do ładowania
Kąt skanowania	Nachylenie 45 ° Elewacja 60 °
Wymiary:	L165mm X W63mm X H87mm
Waga:	129g (bez podstawy)
Stoisko	Opcjonalny
Kolor:	Szary i czarny
Środowisko użytkownika	
Temperatura robocza:	0~ 40 st. C
Temperatura przechowywania:	-40 ~ 60 st. C
Wilgotność:	5 ~ 95% wilgotności względnej, bez kondensacji
Wyładowania elektrostatyczne:	Potwierdź +/- 15KV wylot powietrza i +/- 8KV rozładowania kontaktowego
Upuść specyfikacje:	Odporny na wielokrotne upadki z wysokości 1,5 metra na beton

Bezpieczny:	
EMI / RFI:	FCC klasy A i CE
Bezpieczeństwo lasera:	Laserowy produkt CDRH klasy 2

Zdjęcia:





OCBS-W011-B



www.ocominc.com





OCBS-W011-B



www.ocominc.com





OCBS-W011-B



www.ocominc.com

CE FC

