

Pos wszystko w jeden terminal Pos z opcjonalny drugi ekran

(M / N:POS-A15/A15-A)

Funkcje:

Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz wysokiejSystem konfiguracji procesora dla systemu Windows

2.0 GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7 procesora dla systemu Android

2GB RAM + 8GB ROM standard (Android)

2GB RAM + standardowy dysk SSD 32GB (Windows)

Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Osadzone 58mm lub 80mm termiczna printer(Optional)

Osadzone MSR, RFID reader(Optional)

Stylowy wyświetlacz

Aplikacji:

Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, KawaSklep, piekarnia i Cukiernia

Sprzedawcy: Business Street, boutique, towarowy,Sklep z kosmetykami i wysokiej klasy salon fryzjerski

Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyna i punkt sprzedaży biletów loterii

Handlowych: Terminale zarządzania informacji dla parkingu,Inn, lotnictwa, metra, stacji i wharf


ObrazPokaż:



Parametr:

Modelu	POS-A15/POS-A15-A
Główne Board①	Intel CeleronProcessor J1900 Quad core 2.0GHz
Główne Board②	2.0 procesor GHz A83T ARM 8-Core Cortex-A7
OS①	Windows7(beta)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB SSD
Memory②	2GB PAMIĘCI RAM 8GB ROM
Dotknij Ekran	Wielo--punkt dotykowy pojemnościowy
Ekran Rozmiar	Głównym screen15.6 cala, Vice screen15.6inch
Kolor	Czarny lub biały

Drukarki	58mm Drukarka termiczna duże koła zębatego lub drukarka termiczna 80mm z automatyczna krajarka (opcjonalnie)
I/O port(ⓂJ1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (dla dzenia w)
	VGA * 1
	WYJŚCIE * 1 MIC-IN * 1
	DB9 RS232 port * 1
WE/WY Port(ⓂA83T)	RJ11 * 1
	Gniazda TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1(for vice screen)
	USB * 2
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
	Port USB OTG
Pracy temperatury	0oC do 40oC
Inne Funkcja (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS
Opcjonalne Items(Windows)	I3 I5 procesora, LCD VFD wyświetlacz, RFID, MSR cammera, 3G, równoległego DB25 portu, Port DB9 RS232 * 3, inne wielkości ekranu
Opcjonalne Items(Android)	Cammera 3G / 4G, wyświetlacz LCD VFD, RFID, czytnik kart, MSR, inne wielkości ekranu
Pamięci masowej temperatury	-20°Cto 60 °C
Packingdimension	46 * 43 * 51 cm
Zasilania Karta	Zasilacz 110-240 v/50-60HZ, wejście DC12/5A wyjście

 1900Obraz płyty głównej:

